

Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Tehniskās informācijas lapa

1 Stück / Prece Nr.009609000 / EAN 4007954096093



Šī gludā flīsa ir ideāli piemērota sienu pārklājumu atjaunošanai un lielu virsmas plaisu aizpildīšanai. Tas rada vienmērīgu, stabilu pamatni turpmākām krāsām vai pārklājumiem un nodrošina gludu, vienmērīgu virsmas izskatu. Ideāli piemērots izturīgām un augstas kvalitātes iekštelpu sienu virsmām.

- uz celulozes šķiedru bāzes
- ideāli piemērots pufatherm paneļiem
- Ideāla substrāta sagatavošana turpmākajiem iekšējiem tapešu līmēšanas un krāsošanas darbiem.
- augsta kvalitāte, pateicoties lielum blīvumam: aptuveni 130 g/m².
- Ugunsdrošs atbilstoši B1 ugunsdrošības klasei DIN 4102.

Piemērošanas joma

Gleznotāja renovācijas vilna un gludā vilna sienu pārklājumu renovācijai, plaisu aizpildīšanai un pamatnes sagatavošanai tapešu līmēšanai un krāsošanas darbiem.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un nebojātai. Noņemiet vecās tapetes un nesaderīgās krāsas. Ļoti uzsūcošus un krītus saturošus pamatnes iepriekš apstrādājiet ar dziļi iesūcošu gruntskrāsu. Izlīdziniet nelīdzenu pamatni ar izlīdzinošo materiālu.

Apstrāde

1. līmēšanai ieteicams izmantot auduma līmi GF, stikla auduma un vilnas līmi GK vai sienu pārklājumu līmi. Pārklājiet sienu loksnes platumā un iestrādājiet vilnas audumu bez mērcēšanas laika. Piespiediet ar piemērotu instrumentu. Lai izlīdzinātu nelīdzenas virsmas, iesakām uz pamatnes uzklāt polistirola līmi vai Akkord-Spachtel AS5, izmantojot C1 zobaino špaktelplāpstiņu. Pēc tam iestrādājiet tajā vilnu un piespiediet.

Patēriņš

aptuveni 130 g/m²

Uzglabāšana

Uzglabāšana sausā veidā

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.