Rūsas pārveidotājs

Tehniskās informācijas lapa

250ml / Prece Nr. 107301001 / EAN 4007955073109



Šis rūsas pārveidotājs uz ūdens bāzes ķīmiski izšķīdina rūsu un veido melnu, ūdenī nešķīstošu aizsargkārtu, kas droši aizsargā pret jaunu koroziju. Tas ir piemērots lietošanai iekštelpās un ārpus telpām un veido ideālu pamatu turpmākajiem pārklājumiem. Vienkārša lietošana ļauj efektīvi apstrādāt rūsu pat uz stipri korodējušām metāla virsmām.

- Ūdens bāzes
- iekštelpām un ārtelpām
- Ideāla bāze turpmākajiem pārklājumiem
- Aizsargā pret jaunu koroziju
- Ķīmiski izšķīdina rūsu

Piemērošanas joma

Noņem rūsu ķīmiski, aizsargā pret jaunu koroziju un rada melnu, ūdenī nešķīstošu bāzi turpmākiem pārklājumiem.

Sagatavošana

Var izmantot visām viegli un stipri sarūsējušām virsmām (arī automašīnām). Nav kaitīgs plastmasām, gumijai, hromam, stiklam un viendabīgi krāsotām virsmām. Uz virsmas nedrīkst būt atdalītāju (eļļas, smērvielu, silikona u. c.).

Apstrāde

Uzklājiet ar otu, rullīti vai smidzinātāju ar plastmasas trauku. Rūsas pārveidotājs aktivizējas, tiklīdz tas nonāk saskarē ar rūsu. Tas lieliski darbojas mitrā vidē - ideāli piemērota augsta mitruma pakāpe. Ja apkārtējā vide ir ļoti sausa, pēc uzklāšanas rūsas pārveidotājs jāuztur mitrs, piemēram, apsmidzinot ar ūdeni. Reakcijas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un apkārtējās vides temperatūras. Ļaujiet rūsas pārveidotājam reaģēt līdz 48 stundām pēc uzklāšanas. Veidojas melns, kompakts slānis. Ja uzklāj papildu pārklājumu (piemēram, krāsu), rūsas pārveidotāja aizsargājošais efekts saglabājas gadiem ilgi. Bez papildu pārklājuma apstrādātais metāls ir aizsargāts pret rūsu un koroziju līdz 6 mēnešiem. Pirms turpmāka pārklāšanas virsmu rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt.

Patēriņš

250 ml pietiek apmēram 2,5 - 3,75 m².

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, bērniem drošā vietā, vēsā, bet neaizsalušā vietā.

Piezīmes

Pasargājiet neapstrādājamās virsmas no šļakatām. Nejaušus šļakstiņus nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni vai mitru drānu. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Tukšus traukus nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.