

ekstra tapešu līme Super Economy Pack

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Prece Nr.002502000 / EAN 4007955025023



Šī tapešu līme ir ideāli piemērota koka skaidu, vinila, tekstila un reljefajām tapetēm, kā arī visiem smagajiem tapešu veidiem. Tā nodrošina augstu sākotnējo adhēziju un uzticamu līmes izturību, īpaši uz raupjām ģipša virsmām. Stabīlā formula nodrošina tīru uzklāšanu un ilgstošu noturību, pat veicot sarežģītus tapešu līmēšanas darbus.

- Pastiprināts ar sintētiskiem sveķiem
- Augsta uzpildes jauda
- gatavs lietošanai pēc aptuveni 30 minūtēm

Piemērošanas joma

Speciāla pasta koka skaidu, tekstūrētu, vinila un reljefu tapešu līmēšanai pie ģipša, betona, emulsijas krāsu pārklājumiem, ģipškartona u. c.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, gludai, tīrai, nebojātai, nebojātai un bez atdalītājiem (piemēram, putekļiem vai taukiem). Noņemiet visus tapešu atlikumus, slikti pielipušās krāsas un krāsojuma atlikumus. Ar pildījumu aizlāpīt caurumus un nelīdzenumus. Pirms slīpēšanas un krītēšanas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar dziļi iesūcošu gruntskrāsu. Ļoti uzsūcošus substrātus iepriekš apstrādājiet ar gruntskrāsu vai gruntējiet ar dziļi iesūcošu gruntskrāsu. Ar gruntskrāsu iepriekš pārklājiet raupjus apmetumus.

Apstrāde

Ielejiet visu iepakojuma saturu aukstā ūdenī (skatīt tabulu), enerģiski maisot, un turpiniet maisīt īsu brīdi. Atstājiet maisījumu nostāvēties apmēram 30 minūtes un vēlreiz enerģiski samaisiet. Ielīmējiet sagrieztās tapetes, salieciet tās kopā un pēc pietiekama mērcēšanas laika salīmējiet tās kopā. Viegli uzsūcošām pamatnēm un mitruma noturības palielināšanai ielieciet 750 g sienu līmvielas kārbu (2 kārbas pa 750 g katrā 1 kg iepakojumā ar īpaši speciālo pastas ekstra 1 kg) sagatavotajā speciālajā pastā. Jāievēro tapešu ražotāja norādījumi par apstrādi. Apstrādi nedrīkst veikt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Maisīšanas attiecība 500 g iepakojumā: Iepriekšējai līmēšanai: Maisīt 1:20 = 10 litri ūdens = aptuveni 70 m² Vieglas tapetes: Maisīt 1:16 = 8 litri ūdens = 40-45 m² Rupjas tapetes: Maisīt 1:14 = 7 litri ūdens = 35-40 m² Textured, vinila un reljefi tapeti, smagas tapetes: Maisīt 1:12 = 6 litri ūdens = 30-35 m² Maisīšanas attiecība 1 kg iepakojumā: Iepriekšējai līmēšanai: Maisīt 1:20 = 20 litri ūdens = aptuveni 30-35 m² 140 m² vieglas tapetes: 1:16 = 16 litri ūdens = 80-85 m² koka skaidu tapetes: 1:14 = 14 litri ūdens = 70-75 m² tekstūrētas, vinila un reljefi tapeti, smagās tapetes: 1:12 = 12 litri ūdens = 60-65 m²

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā un sausā vietā!

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.