Flīžu un šuvju remonts balts

Tehniskās informācijas lapa

350g / Prece Nr. 004202008 / EAN 4016215101490



Augstas kvalitātes speciāla java ātrai un tīrai bojātu flīžu šuvju labošanai. Ideāli piemērots virtuvēm un vannas istabām, jo ir ūdensizturīgs un izturīgs. Viegli uzklājams, sacietē vienmērīgi un bez plaisām un nodrošina tīru, glītu šuvju izskatu. Ideāli piemērots flīzēto sienu virsmu vizuālai atsvaidzināšanai un vērtības saglabāšanai iekštelpās.

- Speciāla java iekšējo sienu flīžu šuvju iestrādāšanai
- Ideāli piemērots bojātu flīžu šuvju ātrai labošanai
- ūdensizturīgs
- virtuvei un vannas istabai
- sacietē bez plaisām

Piemērošanas joma

Javas sienas flīzēm bojātu flīžu šuvju labošanai. Viegli lietojama, tīra uzklāšana un sacietēšana bez plaisām. Ideāli piemērots vannas istabām un tualetēm.

Sagatavošana

Savienojumiem jābūt sausiem, tīriem, bez putekļiem un taukiem. No savienojumiem noņemiet vaļējos materiālus. Pirms šuvju iestrādes pārklājiet porainas un neglazētas flīzes.

Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi samīciet. Iespiediet baufan Flīžu un šuvju aizpildītājs tieši labojamā šuvē, lai šuve tiktu aizpildīta bez spraugām. Rūpīgi noņemiet lieko javu (piemēram, ar gumijas lāpstiņu), pirms tā nožūst. Noslaukiet flīzes ar mitru sūkli un nosusiniet. Pēc pilnīgas nožūšanas materiāls ir ūdensnecaurlaidīgs. Žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas/mm uzklāšanas biezuma. Žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un pamatnes uzsūktspējas.

Patēriņš

Turiet tūbiņu cieši aizvērtu un uzglabājiet vēsā, neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 36 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Uzglabāšana

Turiet tūbiņu cieši aizvērtu un uzglabājiet vēsā, neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 36 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: Materiālu, cirkulējošo gaisu un substrātu uzglabāt zem +5 °C. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju apstrādes un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.