

Koka skaidu remonta pildviela

Tehniskās informācijas lapa

330g / Prece Nr.020425 / EAN 4016215020425



Tīrs un ātrs risinājums bojātu koka skaidu tapešu tīrīšanai. Ideāli piemērots plaisu, dībeļu caurumu un līdzīgu bojātu vietu labošanai. Līdzeklis nesatur šķīdinātājus, ir viegli uzklājams, viegli modelējams un ātri žūst. Pateicoties tā struktūrai, tas lieliski pielāgojas raupjajai šķiedras struktūrai.

- Balts teksturēts pildviela
- Optimāli pielāgojas rupjas šķiedras graudu izmēram.
- viegli modelējams
- Ātra žāvēšana
- krāsojama
- bez šķīdinātājiem

Piemērošanas joma

Šķēdas šķiedras remonta pildviela dībeļu caurumu, plaisu un bojātu vietu labošanai. Struktūra ideāli pielāgojas skaidu šķiedras tekstūrai. Lietošanai iekšējās.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta noņemiet vaļējos materiālus. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpēšanas un krītēšanas pakāpes substrātus. Dziļus caurumus un izlauzumus iepriekš aizpildiet ar baufan iekšējo aizpildījumu vai baufan virsmas aizpildījumu. Kokskaidu tapešu vaļējās šuves līmēt ar baufan šuvju līmi. Nav piemērots koka, metāla, stikla un plastmasas aizpildīšanas darbiem.

Apstrāde

Pirms lietošanas tūbiņu labi samīciet un uzklājiet uz bojātās vietas ar lāpstiņu tieši no tūbiņas un, ja nepieciešams, ar lāpstiņu vai otu izveidojiet vēlamo virsmas struktūru. Pēc izžūšanas aizpildīto virsmu var nokrāsot. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 1 stunda normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Saskaņā ar gadījuma ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut, lai līdzeklis nokļūst kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.