

Daudzfunkcionāls pildītājs

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Prece Nr.101070 / EAN 4016215101070



Universāli lietojama špaktelmasa minerālu pamatņu (piemēram, apmetuma, betona un mūra) izlīdzināšanai un gludināšanai, kā arī koka, skaidu plātņu, krāsotu virsmu un līdzīgu pamatņu apstrādei iekštelpās. Šī elastīgā špaktelmasa ir viegli uzklājama, un pēc pilnīgas izžūšanas to ir ļoti viegli noslīpēt.

- Smalks izlīdzinošais maisījums minerālu pamatnēm, kokam un krāsotām virsmām
- bez šķīdinātājiem
- viegli uzklājams un gluds
- Ātra žāvēšana
- Viegli slīpējams
- krāsojama
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Smalkgraudaina špaktele nelielu nelīdzenumu izlīdzināšanai uz apmetuma, betona, ģipškartona, koka un krāsotām virsmām.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, izturīgai un vienmērīgi absorbējošai, kā arī bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem neizturīgi materiāli, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas kārtas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan Tiefgrund LF”.

Apstrāde

Pirms lietošanas maisīt un ar lāpstiņu uzklāt slāni, kura biezums nepārsniedz 3 mm. Ja nepieciešams biezāks slānis, pēc pirmā slāņa pilnīgas izžūšanas var uzklāt vēl vienu slāni ar lāpstiņu. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīrīt ar ūdeni. Pēc pilnīgas izžūšanas špaktelētā virsma ir ļoti viegli slīpējama un pārkrāsojama.

Žūšanas laiks:

aptuveni 1-2 stundas uz katru mm slāņa biezuma normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:

Ar universālajiem tonēšanas koncentrātiem.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

no +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Šī špakteles masa ir gatava lietošanai un to nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Drošības informāciju lūdz skatīt drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu ieteikumu vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Atkritumu apstrāde:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušos atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.