Bāzes gruntskrāsa, balta 705

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr. 015604208 / EAN 4016215105160



Šī balta, labi sedzoša speciālā gruntskrāsa nodrošina optimālu saķeri un vienmērīgu absorbcijas spēju uz daudziem pamatmateriāliem. Tā ideāli sagatavo virsmas turpmākai krāsošanai ar dispersijas, silikātu vai silikona sveķu krāsām un uzlabo to atklātās darbības laiku. Gatava lietošanai, nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus – nodrošina tīru, vienmērīgu pārklājumu iekštelpās.

- Balta necaurspīdīga speciāla gruntskrāsa
- nodrošina saķeri ar gludām un neabsorbējošām vai vāji absorbējošām pamatnēm
- optimizē nākamā slāņa uzklāšanas laiku, lai nodrošinātu pārklājumu bez savienojumu līniju
- bez struktūras izveides
- bez šķīdinātājiem
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Balta gruntskrāsa dzīvojamām telpām, pagrabiem un fasādēm: nostiprina virsmas, regulē absorbcijas spēju un rada ideālu pamatu krāsošanai.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam), ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm, kā arī dispersijas, silikona sveķu un silikātu krāsām, sintētisko sveķu apmetumiem, neferomagnētiskajiem metāliem un daudziem plastmasas materiāliem (uz neferomagnētiskajiem metāliem un plastmasas materiāliem veiciet izmēģinājuma krāsošanu). Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez
atdalīšanas līdzekļiem (putekļiem, taukiem u. tml.). No pamatnes noņemiet vaļīgus materiālus, vecās tapetes un slikti piekļāvušos krāsas slāņus. Izturīgus, smilšainus un krītošus pamatnes virsmas gruntējiet ar „profimur“ dziļgruntējumu LF. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus iekštelpās izlīdziniet ar piemērotu „profimur“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur“ gruntskrāsu (balta) jāpārmaisī un jāuzklāj ar otu, suku, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Pārklājams pēc apmēram 6 stundām (atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas, temperatūras un gaisa mitruma – nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās).

Tonēšana:
Gruntkrāsu balto var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 5 % tonēšanas koncentrātu. Ir iespējams pievienot pilntoņu krāsas un tonēšanas krāsas, taču tas var izraisīt produkta īpašību izmaiņas.

Patēriņš

aptuveni 100–130 ml/m² vienā slānī – atkarībā no pamatnes un uzklāšanas veida. Precīzu uzklājamo daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Nelietot, ja izstrādājuma un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Saskarsmē ar acīm nekavējoties izskalot ar ūdeni. Uzmanību! Izsmidzinot, var veidoties bīstami smalki pilieni, kas var iekļūt plaušās. Neieelpot aerosolu vai miglu. Darbarīkus nekavējoties pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.
Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Neļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.