Gruntskrāsa LF 712

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr. 006402208 / EAN 4016215105139
/ Prece Nr. 006403208 / EAN 4016215105146



Šī bezšķīdinātāju dziļgruntskrāsa uz hidrosola-akrilāta bāzes uzticami nostiprina pamatni un vienmērīgi regulē tās absorbcijas spēju. Tā iesūcas dziļi, uzlabo turpmāko pārklājumu saķeri un nodrošina vienveidīgu virsmas izskatu. Piemērota daudziem minerāliem pamatnes materiāliem iekštelpās un atšķaidāma ar ūdeni attiecībā līdz 1:1.

- Hidrosola akrilāts
- bez šķīdinātājiem
- nostiprina smilšainus, krītošus un porainus pamatnes un regulē absorbcijas spēju
- liels iespiešanās dziļums
- žūst caurspīdīgs
- Var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:1, lai regulētu absorbcijas spēju.
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Profimur dziļgruntskrāsa 712 dzīvojamām telpām, pagrabiem un fasādēm: nostiprina smilšainus pamatnes virsmas, samazina absorbcijas spēju un dziļi iesūcas minerālās virsmās.

Sagatavošana

Piemērots visiem sausiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piemēram, betonam, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam), ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm. Pirms gruntēšanas nosegiet virsmas, kuras nav jāapstrādā, jo izžuvuši šļaksti vēlāk ir grūti noņemami.

Apstrāde

Gruntējumu LF uzklājiet ar otu, suku vai piemērotu smidzinātāju. Lai regulētu absorbcijas spēju, gruntējumu LF var atšķaidīt ar ūdeni proporcijā līdz 1:1.

Patēriņš

1 l apmēram 10 m² vienā slānī.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja priekšmeta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.
Satur konservantus: benzizotiazolinonu, metilizotiazolinonu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Konsultācijas personām ar alerģiju pret izotiazolinonu pa tālruni 0341/44655-0.

Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Neizcietējušos atlikumus iznīcināt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.