

Viegli pildāmais 910

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.034601208 / EAN 4016215105313



Šis ultravieglais pildīšanas materiāls ir ideāli piemērots šuvju, plaisu un caurumu aizpildīšanai, kā arī precīzu savienojumu izveidei starp sienām un griestiem iekštelpās. Tas ir īpaši viegli apstrādājams, saglabā elastību un nodrošina tīrus, vienmērīgus pārejas posmus. Pēc izžūšanas šo vieglo špakтели var viegli noslīpēt un pārkrāsot – tas ir ideāli piemērots smalkiem labojumiem un precīziem darbiem.

- ideāliem savienojuma šuvēm
- balts
- Pasūtījuma biezums līdz 15 mm
- pat pēc sacietēšanas saglabā nelielu elastību
- var slīpēt un pārkrāsot
- Var izmantot iekštelpās un arī ārpus telpām ar laikapstākļu izturīgu virsējo pārklājumu.

Piemērošanas joma

Īpaši viegla balta špakteles masa dzīvojamām telpām, priekšnamam un iekštelpu apdarei: elastīgi aizpilda šuves, plīsumus un caurumus uz sienām, griestiem, līstes un rāmjiem iekštelpās!

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, apmetumam un mūra darbiem), kā arī koksnei, polistirolam, dispersijas krāsu pārklājumiem, lakotām virsmām, sintētisko sveķu apmetumiem un līdzīgām pamatvirsmām. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš jāapstrādā ar „profimur“ dziļgruntskrāsu LF.

Apstrāde

Pirms lietošanas nogrieziet sprauslu vismaz 1 cm garumā. Uzklājiet vieglo špakтели, veidojot slāni ar biezumu ne vairāk kā 15 mm, un izlīdziniet to. Pēc pilnīgas izžūšanas (atkarībā no uzklātā slāņa biezuma un vides apstākļiem aptuveni 8 stundas) vieglo špakтели var ļoti labi noslīpēt. Lietojot ārpus telpām, pēc pilnīgas izžūšanas īsā laikā uzklājiet pret laikapstākļiem izturīgu krāsu slāni

.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot temperatūrā zem +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus notīrīt ar ūdeni.

Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Neizcietējušos atlikumus iznīcināt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10. Neļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.