

Linsēklu eļļas laka

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.110928 / EAN 4016215110928



Impregnējošs aizsardzības līdzeklis visiem koka veidiem iekštelpās un āra apstākļos. Ideāli piemērots mēbelēm, žogiem, sijām, darba virsmām un daudzām citām koka virsmām. Apstrādātās virsmas iegūst ūdeni un netīrumus atgrūdošu, laikapstākļiem izturīgu un elpojošu virsmas aizsardzību, kas izceļ koka tekstūru. Ideāli piemērots arī pigmentētu gruntskrāsu pagatavošanai, kā arī kā piedeva mākslinieku krāsām.

- uz linu eļļas bāzes
- Bez sveķiem
- Caurspīdīgs
- Ideāli piemērots arī pigmentētu gruntskrāsu ražošanai un kā piedeva mākslinieku krāsām.
- iekšpusē un ārpusē

Piemērošanas joma

Koka aizsardzības līdzeklis uz linsēklu eļļas bāzes mēbeļu, siju, žogu un darba virsmu pārklāšanai. Ļauj koksnei elpot, ir ūdensatgrūdošs un izturīgs pret atmosfēras iedarbību.

Sagatavošana

baufan Linsēklu eļļas laku uzklāj tieši uz sausas, tīras un stabilas koksnes. Koksnes mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 15 %.

Apstrāde

Koka gruntēšana:

baufan linsēklu eļļas laku atšķaidiet 1:1 ar terpentīna aizvietotāju un uzklājat uz koka virsmas ar mīkstu otu vai auduma drānu. Ja koksne ir ļoti absorbējoša vai poraina, pēc pilnīgas starpposma nožūšanas uzklājat otro kārtu. Pēc apmēram 10 minūtēm noņemiet lieko eļļu.

Eļļas un mākslinieku krāsu pagatavošana:

Veikalā pieejamos krāsu pigmentus sajauc ar neatšķaidītu linu eļļas laku, veidojot biezu pastu, kurai pēc tam, pievienojot linu eļļas laku un nedaudz terpentīna aizstājēju, piešķir krāsošanai piemērotu konsistenci.

Žāvēšanās laiks:

aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Patēriņš

Aptuveni 100 ml/m² - atkarībā no koksnes uzsūktspējas. Precīzu izmantojamo daudzumu nosakiet, izmēģinājuma kārtā uzklājot uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabājat trauku cieši noslēgtu un uzglabājat vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Minimālais derīguma termiņš: 36 mēneši pēc atvēršanas.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

no +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsegt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Saskaroties ar acīm vai ādu, nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas notīriet ar terpentīna aizvietotāju. Neļaujiet nonākt kanalizācijā, ūdenstīpēs vai augsnē.

Svarīgs drošības norādījums:

Lietotās drānas var būt pakļautas pašuzliesmošanās riskam. Tāpēc izmantotos piederumus samitriniet ar ūdeni un izklājiet ārā, lai izžūtu.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Atkritumu apglabāšana:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atliekvielām apglabājiēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 11.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.