Koka un amatniecības līme

Tehniskās informācijas lapa

250g / Prece Nr. 102404 / EAN 4016215102404
500g / Prece Nr. 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Prece Nr. 102442 / EAN 4016215102442



Lietošanai gatava balta līme bez šķīdinātājiem koka, papīra, kartona un tekstilizstrādājumu līmēšanai. Līme nožūst caurspīdīga, savienojums paliek elastīgs un ir izturīgs pret novecošanu.

- visiem koksnes veidiem
- bez šķīdinātājiem
- žūst caurspīdīgs
- Var izmantot arī kā amatniecības līmi

Piemērošanas joma

Balta līme kokam, papīram, kartonam un tekstilmateriāliem. Bez šķīdinātājiem, caurspīdīga, žūstoša, elastīga un noturīga pret novecošanu, paredzēta rokdarbiem un kokapstrādei telpās.

Sagatavošana

Koksnei, tekstilmateriāliem, ādai, papīram un kartonam. Visām savienojamajām daļām jābūt tīrām, bez atdalītāja un precīzi piegulošām.

Apstrāde

Līmējamām virsmām jābūt sausām, stabilām, bez putekļiem un taukiem. Uzklājiet baufan koka un amatniecības līmes plānu kārtiņu uz vienas līmējamo detaļu puses (uz abām pusēm cietkoksnes, gala vai raupjām virsmām) un vēl mitras virsmas gadījumā piespiediet tās kopā. Minimālais presēšanas laiks ir 15 minūtes, lamināta dēļiem aptuveni 40 minūtes. Pēc 24 stundām salīmētais savienojums ir pilnībā noslogojams. Līmes pārpalikumu nekavējoties notīriet ar drānu. Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas uz mm slāņa biezumu normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks.

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes un uzklāšanas biezuma → no 110 g/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz +5 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiāla atlikumu var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Nesagatavotos atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE instalācijas materiāliem: D1.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.