Montāžas līme

Tehniskās informācijas lapa

300g / Prece Nr. 102589 / EAN 4016215102589



Lietošanai gatava dispersijas līme bez šķīdinātāja. Ideāli piemērots ātrai un drošai koka, PVC kabeļu kanālu, dekoratīvo līstes, polistirola dekoratīvo un izolācijas paneļu, keramikas sienas flīžu, PVC grīdlīstes un līdzīgu materiālu līmēšanai telpās.

- Universāli piemērojams
- kokam, PVC kabeļu kanāliem, dekoratīvajām līstēm, dekoratīvajiem un izolācijas paneļiem no polistirola, keramiskajām sienas flīzēm, PVC grīdlīstēm utt.
- Augsta izturība
- bez šķīdinātājiem
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Montāžas līme grīdlīstēm, koka paneļiem, dekoratīvajām un izolācijas plāksnēm, dekoratīvajiem profiliem, flīzēm un mozaīkai. Daudziem pielietojumiem interjerā.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt pietiekami absorbējošai, sausai, stabilai un bez atdalītājiem (taukiem, putekļiem u. c.). Slīpēšanas un krītēšanas substrāti iepriekš jāapstrādā ar baufan Tiefgrund LF. Ja līmējamais materiāls nespēj absorbēt mitrumu, pamatnei jābūt absorbējošai.

Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi samīciet. Uzklājiet baufan montāžas līmi punktos vai strēmelēs uz montējamām detaļām un stingri piespiediet. Smagās detaļas jānostiprina vietā, līdz līme ir sacietējusi. Līmes paliekas nekavējoties notīriet ar tīru ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks būs ilgāks.

Patēriņš

atkarībā no pamatnes un uzklāšanas biezuma ► aptuveni 300 - 500 g/m² Caurulītes saturs ir pietiekams aptuveni 12-20 darba metriem.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.