Rullīša līme neaustām tapetēm

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr. 102374 / EAN 4016215102374



Augstas kvalitātes, ātri šķīstoša metilcelulozes pasta. Ideāli piemērota neausto tapešu līmēšanai, uzklājot pastu uz sienas, vai tradicionālai pastas uzklāšanai uz tapetēm.

- gludām un reljefām neaustām neaustām tapetēm un neaustām neapstrādātām šķiedrām
- ar rulli tieši uz sienas
- Neizsmidzina un nelaista
- tūlītējs - gatavs lietošanai 5 minūšu laikā
- Augsta sākotnējā saķere un stiprība
- Viegli labojams
- žūst caurspīdīgs
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Neausta tapešu pasta sienu līmēšanas tehnikai un klasiskai pielietošanai. Ideāli piemērota neaustām, vinila, reljefām, tekstila un stikla šķiedras tapetēm, īpaši izturīga.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, nebojātai un bez atdalītājiem (taukiem, putekļiem, veidņu eļļām u. c.). Noņemiet vecās, slikti pieguļošās tapetes un noņemiet krāsojumu ar baufan tapešu noņēmēju. Salabojiet plaisas un caurumus ar baufan iekšējās apdares pildījumu vai decomur superlīmes pildījumu. Ar baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF iepriekšēji apstrādājiet ļoti absorbējošas, slīpēšanas un krītēšanas pakāpes pamatnes. Caurspīdīgām tapetēm (jo īpaši uz dažādu krāsu pamatnēm) iesakām izmantot baufan Wallpaper Primer White gruntskrāsu.

Apstrāde

Lietošanas attiecība: Uzklāšana uz pamatnes (neaustas tapetes / polilaminētas stikla šķiedras tapetes): 1:15 = 7,5 litri ūdens = 37,5-50 m² Uzklāšana uz tapetes (vinila tapetes / smagas tapetes; auduma / tekstila tapetes): 1:20 = 10 litri ūdens = 50-62,5 m² Baufan Roll-Kleister ātri un strauji iemaisa aukstā ūdenī un turpina maisīt īsu brīdi (sk. tabulu par lietošanas attiecību). Pēc 5 minūtēm vēlreiz enerģiski samaisiet. Uzklāšana uz pamatnes: Tā kā neaustajām tapetēm nav nepieciešams mērcēšanas laiks, tās var uzklāt ātri un viegli, izmantojot sienas līmēšanas tehniku. Lai to izdarītu, samaisīto pastu vienmērīgi uzklājiet uz pamatnes ar īsu rullīti vai otu 1 - 2 tapešu paneļu platumā. Tapetes loksni ieklājiet tieši svaigajā pastas slānī un vienmērīgi un bez burbuļiem piespiediet. Uzklājot uz tapetes: vienmērīgi izlīdziniet tapetes ar pastu un salieciet kopā. Pēc pietiekama iesūces laika uzklājiet tapetes sadurti un piespiediet. Lai palielinātu mitrumizturību un nedaudz uzsūcošām pamatnēm, mēs iesakām pievienot vienu 750 g baufan tapešu līmes baufan Roll-Kleister maisījuma iepakojumam vienu 750 g baufan tapešu līmes baufan. Tomēr šo piedevu nevajadzētu izmantot, līmējot neaustās tapetes ar sausu slīpējumu, jo tas var traucēt neausto tapešu vieglu noņemšanu, mainot tapetes. Jāievēro tapešu ražotāja norādījumi par apstrādi. Uz tapetes priekšpuses nekavējoties ar mitru drānu notīriet pastas paliekas.

Patēriņš

200 - 300 ml/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāšanas termiņš ir vismaz 48 mēneši, ja produkts tiek pareizi uzglabāts un nav atvērts. Ražošanas datums: skatīt partijas etiķeti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju apstrādes un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.