Tapetes šuvju līme

Tehniskās informācijas lapa

60g / Prece Nr. 102657 / EAN 4016215102657



Lietošanai gatava dispersijas līme atvērtu tapetes savienojumu salīmēšanai uz visiem pamatnes virsmām. Ideāli piemērota arī problemātiskām vietām – piemēram, pie logu rāmjiem un radiatoru nišās.

- Augsta adhēzijas izturība
- visām tapetēm
- bez šķīdinātājiem

Piemērošanas joma

Lietošanai gatavs dispersijas līme, kas paredzēta atvērtu tapetes savienojumu salīmēšanai uz jebkura pamata.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt stabilai un bez putekļiem.

Apstrāde

Uzklājiet „baufan“ tapetes savienojumu līmi uz pamatnes vai tapetes aizmugures un izlīdziniet to ar otu vai mazu lāpstiņu. Piespiediet tapeti.

Žāvēšanās laiks:
Aptuveni 10–15 minūtes normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls). Nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Uzglabāšana

Tūbiņu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne zem nulles.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Līmes paliekas nekavējoties noņemt ar mitru drānu. Nelietot temperatūrā zem +5 °C. Darbarīkus nekavējoties pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat saņemt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.