Universālā tapešu pasta

Tehniskās informācijas lapa

250g / Prece Nr. 160671 / EAN 4016215160671
500g / Prece Nr. 160657 / EAN 4016215160657



Augstas kvalitātes, ar sintētiskajiem sveķiem pastiprināta tapešu līme, kas paredzēta vieglām un parastām papīra tapetēm, kā arī smagām tapetēm un neaustām tapetēm. Augstas izturības, spēcīga līmes formula nodrošina uzticamu saķeri un tīru uzklāšanu. Granulas ar zemu putekļu saturu ir bez smaržas, ātri gatavas lietošanai un nožūst bez traipiem - ideāli piemērotas precīziem un profesionāliem tapešu līmēšanas darbiem.

- vinila un teksturētām tapetēm, reljefām un citām smagām tapetēm.
- neaustām tapetēm
- Lietošanai gatavs 5 minūšu laikā
- ar polimēru līmes pastiprinātāju

Piemērošanas joma

Tapetes papīra, smago tapešu un neausto tapešu līmēšanai. Spēcīga līme, ekonomiska, bez smaržas un ar zemu putekļu saturu, kas nodrošina tīru rezultātu.

Sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālu saķeri, pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Ar baufan tapešu noņēmēju noņemiet vecās, slikti pieguļošās tapetes un atdalītos krāsas slāņus. Salabojiet plaisas un caurumus. Ļoti absorbējošus pamatnes iepriekš apstrādājiet ar baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF.

Apstrāde

Strauji un strauji pievienojiet baufan universālo tapešu līmi aukstam, tīram ūdenim, enerģiski maisot, un turpiniet maisīt īsu brīdi. (Atkarībā no tapetes: 5 litri smagām tapetēm, 7,5 litri vieglām tapetēm) Pēc 5 minūtēm atkal enerģiski samaisiet. Tapetes vienmērīgi pielīmējiet un salieciet kopā. Pēc pietiekama mērcēšanas laika uzklājiet tapetes uz saduras šuvēm. Neaustām tapetēm ir pietiekami uzklāt pastu uz sienas ar rullīti un pēc tam uzklāt tapetes tieši no ruļļa. Jāievēro tapešu ražotāja norādījumi. Noslaukiet pastas paliekas ar tīru, mitru drānu. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Maisīšanas attiecība: Iepriekšēja līmēšana: Maisīt 1:40 = 10 litri ūdens = 50-55 m² Smagās tapetes un neaustās tapetes: Maisīt 1:20 = 5 litri ūdens = 25-30 m² Papīra tapetes: Maisīt 1:30 = 7,5 litri ūdens = 35-40 m².

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā vismaz 60 mēnešus.

Piezīmes

Atkritumu kods 080410 (līmes un hermētiķu atkritumi). Tukšas tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Materiālu atliekas var iznīcināt pulvera veidā vai izžāvētas saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 170904 (jauktie būvniecības un nojaukšanas atkritumi) vai kā sadzīves atkritumus.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.