Īpaša krāsa vannai

Tehniskās informācijas lapa

1 Set / Prece Nr. 025701000 / EAN 4007954257012



Divkomponentu pārklājumu sistēma ilgstošai virsmas atjaunošanai. Ideāli piemērots vannām, dušas paliktņiem un izlietnēm no emaljēta tērauda, kā arī sienas flīzēm un plastmasas virtuves frontēm. Nodrošina ļoti izturīgu, gludu virsmu ar jaunu, svaigu izskatu - ideāli piemērots ātrai vannas istabas un virtuves atjaunošanai bez nomaiņas.

- Virskārta un hermētiķis vienā solī
- spīdīga apdare
- Ļoti izturīgs un viegli tīrāms
- Bez šķīdinātājiem un ar maigu smaržu
- balta necaurspīdīga
- Laka un cietinātājs apmēram 2,8 m²

Piemērošanas joma

Divkomponentu lakas sistēma vannām, dušas paliktņiem, izlietnēm, sienas flīzēm un virtuves fasādēm no plastmasas - spīdīga, īpaši izturīga.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet visus ziepju atlikumus, netīrumus, kaļķakmeni un silikona atliekas, piemēram, ar izskalošanas līdzekli un attaukošanas līdzekli vai silikona noņēmēju. Ar smilšpapīru nobrusējiet visu virsmu (1. slīpēšana ar P120 smiltis, 2. slīpēšana ar P320 smiltis) un noņemiet visus slīpēšanas putekļus. Noņemiet masku no virsmām, kas netiks pārklātas. Pamatnes temperatūrai jābūt +22 līdz +25 °C.

Apstrāde

Pirms lietošanas krāsas sastāvdaļas vismaz 24 stundas uzglabājiet +22 °C temperatūrā. Cietinātāja pudeles saturu pilnībā ielejiet krāsas kannā, vismaz 2 minūtes maisījumu rūpīgi maisiet ar maisīšanas nūjiņu un ielejiet krāsas paliktnī. Sajaukto krāsu apstrādājiet 50 minūšu laikā. Ar otu iepriekš pārklājiet grūti aizsniedzamas vietas, piemēram, izliekumus un malas. Ātri uzklājiet krāsu uz virsmas ar otu un rupji samaisiet. Tūlīt izklājiet krāsu ar rullīti garenvirzienā un šķērsvirzienā, izvelkot to plāni un vienmērīgi, lai izvairītos no plūdu un pilienu veidošanās. Visbeidzot ar rullīti virsmā uzvelciet krāsu vienā virzienā, lai iegūtu pēc iespējas vienmērīgāku virsmu. Pēc aptuveni 5 stundām pārklājums ir putekļu izturīgs. Nākamās piecas dienas uzturēt nemainīgu istabas temperatūru un izvairīties no ūdens iedarbības. Tonēšana: krāsainiem pārklājumiem uz flīzēm vai virtuves fasādēm krāsu var tonēt ar norādītajiem universālajiem tonēšanas koncentrātiem. Krāsu nedrīkst tonēt vannu un dušas paliktņu pārklājumiem.

Patēriņš

Satura pietiek aptuveni 2,8 m².

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu un uzglabāt vēsā, bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Pārklātu virsmu var tīrīt ar tirdzniecībā pieejamiem maigiem mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem (nelietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus). Nav piemērots grīdas flīžu, akrila vannu un darba virsmu pārklāšanai. Pamatnes ar īpašām netīrumus atgrūdošām īpašībām (piem., lotosa efekts) nav piemērotas turpmākai pārklāšanai. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nepieciešamie instrumenti un piederumi (nav iekļauti iepakojumā): Smilšpapīrs ar diviem smilšu izmēriem (P120 un P320), putekļu saistošs audums, maisīšanas spilventiņš, krāsas paliktnis, šķīdinātājiem izturīga profesionāla plakana ota, šķīdinātājiem izturīgs profesionāls krāsas rullītis, izskalošanas līdzeklis un attaukošanas līdzeklis, silikona noņemšanas līdzeklis.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.