Farb-Ex FS plus

Technisch informatieblad

400ml / Artikelnr. 110102000 / EAN 4007954101308



Zeer effectieve verfverwijderaar voor het moeiteloos verwijderen van verf-, lak-, hars-, olie- en vetvlekken. Hecht ook op verticale oppervlakken, heeft een zeer hoog oplossend vermogen en maakt nauwkeurig doseren mogelijk. Geschikt voor talrijke oplosmiddelbestendige ondergronden.

- Zeer hoog oplossend vermogen
- Hecht ook op verticale oppervlakken
- CHC- en NMP-vrij
- Precies doseerbare spray

Toepassingsgebied

Farb-Ex FS plus Kleurverwijderaar Spray verwijdert oude verf- en vernislagen van hout, steen, metaal en bepaalde kunststoffen.

Verwerking

Bus 1 - 2 minuten krachtig schudden voor gebruik. Spuit het te behandelen oppervlak in vanaf een afstand van ongeveer 20 cm. Na een reactietijd van ongeveer 20 minuten de verflagen verwijderen met een metalen spatel. Herhaal dit proces indien nodig voor meerdere verflagen. Spoel het oppervlak vervolgens grondig af met water. Draai de spuitbus na gebruik ondersteboven en spuit de spuitkop leeg om te voorkomen dat het materiaal in de spuitkop opdroogt.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Vorming van explosieve/hoog ontvlambare mengsels mogelijk bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik. Zorg voor voldoende ventilatie. Test de weerstand van de ondergrond op een onopvallende plaats voor gebruik. Aangezien sommige kunststoffen en niet-oplosbare materialen kunnen worden aangetast, is het raadzaam deze af te dekken. Kan niet gebruikt worden op glas en kunststof met uitzondering van POM, PVC, PC en PP-EPDM. Gebruik geen kunststof gereedschap en deponeer de gestripte resten bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Voer productresten af als gevaarlijk afval. Lege blikken alleen afvoeren voor recycling.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.