Gevelimpregnatie Silifirn W

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr. 521010 / EAN 4007954149010



Oplosmiddelvrije siloxaan gevelimpregnering voor minerale ondergronden. Hydrofobeert het oppervlak, beschermt betrouwbaar tegen vocht en slagregen en behoudt tegelijkertijd het ademend vermogen van de gevel. Kleurloos, zeer effectief en ideaal voor langdurige bescherming tegen weersinvloeden.

- Voorkomt vocht- en waterabsorptie
- oplosmiddelvrij
- op waterbasis
- kleurloos, transparant
- Zeer waterdampdoorlatend, ademend
- vuilafstotend
- Voorkomt vorst en structurele schade
- beschilderbaar

Toepassingsgebied

SILIFIRN W impregneert minerale ondergronden om ze waterafstotend te maken, beschermt tegen vocht, vorstschade en vervuiling - binnen en buiten.

Voorbereiding

De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van scheidingsmiddelen (vet, schimmelolie, enz.). Reinigingsmaatregelen zoals het verwijderen van groene aanslag (mos, korstmos, enz.) moeten grondig worden uitgevoerd vóór het impregneren. Nadat de reinigingsmaatregelen zijn uitgevoerd, moeten de oppervlakken volledig droog zijn voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.

Verwerking

Breng SILIFIRN W tweemaal nat-in-nat met een borstel of verfkwast aan van boven naar beneden.

Verbruik

300 - 400 ml/m² bij tweemaal aanbrengen - afhankelijk van de ondergrond. Bepaal de exacte gebruikte hoeveelheid door proefapplicatie op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Structurele gebreken zoals scheuren in het metselwerk, ontbrekende voegen enz. moeten vóór de behandeling worden gedicht/gerepareerd. Geen werkzaamheden uitvoeren in direct zonlicht. Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten vooraf worden beschermd door passende maatregelen te nemen. Tijdens het aanbrengen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen) worden gedragen. Kleurverdieping is over het algemeen mogelijk, maak daarom een testvlak op een onopvallende plaats. Niet aanbrengen bij objecten of kamertemperaturen lager dan +5 °C. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Buiten bereik van kinderen houden. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens EWC afvalcode nr. 08 01 12

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.