Solupast D Oplosmiddel

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr. 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Artikelnr. 120204000 / EAN 4007954202340



Verwijdert snel en betrouwbaar resten van vloerbedekkingen en dispersie- of kunstharslijmen. Verwijdert opgedroogde vlekken van emulsieverven, kunsthars en acryllakken. Reinigt vuil gereedschap en harde natuurharen kwasten.

- Gelformule
- Zeer effectief
- Bevat aromaatvrij oplosmiddel

Toepassingsgebied

Solupast D verwijdert snel en veilig resten van vloerbedekking, lijmresten en verfvlekken - ideaal voor gereedschap, borstels en renovaties.

Verwerking

Vloerbedekking en lijmresten: Breng Solupast D royaal aan met een oplosmiddelbestendige kwast of roller en laat 15 - 60 minuten reageren, afhankelijk van de lijm. Verwijder de opgeloste lijmlaag met een spatel. Herhaal het proces indien nodig. Was het oppervlak indien nodig grondig met water en afwasmiddel en laat volledig drogen. Opgedroogde verf- en vernisvlekken: Laat Solupast D ongeveer 10 - 30 minuten inwerken en wrijf de vlek met een doek om hem op te lossen. Spoel grondig na met water. Reinigen: Week harde natuurharen penselen in Solupast D in een glazen of metalen bak en spoel na voldoende inwerktijd uit. Plaats kleinere metalen onderdelen in Solupast D, bedek grotere metalen onderdelen en spoel ook af met water.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Solupast D heeft een verdampingsvertraging, waardoor lange inwerktijd mogelijk is zonder herhaalde toepassing. Solupast D is een thixotrope gel en kan ook op verticale oppervlakken worden aangebracht. Niet oplosmiddelbestendige kunststoffen en mastiekasfalt kunnen worden aangetast. Test de compatibiliteit van het oppervlak op een onopvallende plaats voor het aanbrengen. Gebruik Solupast D niet op absorberende ondergronden (bijv. cementdekvloer). Behandel grotere oppervlakken in delen van max. 0,5 m² en zorg voor een goede luchtcirculatie. Voor volgende werkzaamheden of het leggen van nieuwe vloerbedekkingen, de ondergrond volledig laten drogen en de ruimte goed ventileren. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 08 04 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.