

Speciale vernis voor tegels, badkuipen en keuken

Technisch informatieblad

1 Set / Artikelnr.025001000 / EAN 4007954250013



Speciale lak voor het renoveren van gladde oppervlakken. Ideaal voor het langdurig coaten van wandtegels, badkuipen, douchebakken en kunststof keukenfronten. Zorgt voor een nieuwe, moderne look, hoge hechting en resistent oppervlak - perfect voor snelle en schone renovaties zonder vervanging.

- Extreem bestendig
- glanzende afwerking
- zuiver wit
- Kan worden gekleurd met decomix universele kleurconcentraten
- oplosmiddelvrij
- Basisset voor 2,8 m²

Toepassingsgebied

Professioneel renovatiesysteem voor het coaten van wandtegels, badkuipen, douchebakken en wastafels van geëmailleerd staal en kunststof keukenfronten.

Vorbereiding

Afhankelijk van het type oppervlak dat moet worden gecoat, zijn voor elke toepassing de volgende aanvullende producten nodig, die niet in de set zijn opgenomen: Voor het coaten van tegels: 1. Tegel- en voegenreiniger 2. Uitloogmiddel en ontvetter Voor het coaten van geëmailleerde stalen badkuipen etc.: Uitloogmiddel en ontvetter Voor het coaten van kunststof meubelfronten: Uitloogmiddel en ontvetter Indien nodig is ook een siliconenverwijderaar nodig, bijv.

Verwerking

1. Behandel het oppervlak voor volgens de instructies 2. Meng de speciale lak en de verharder 3. Breng de speciale lak aan met een kwast 5. Verdeel de speciale lak met een roller Gedetailleerde verwerkingsinstructies vindt u binnenin. Aankleuren: Voor gekleurde coatings op tegels of keukenfronten kan de speciale lak worden ingekleurd met de aangegeven universele kleurconcentraten PUFAMIX of decoMIX. De speciale lak voor het coaten van badkuipen en douchebakken mag niet worden gekleurd.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele, vorstvrije plaats buiten het bereik van kinderen.

Opmerkingen

Niet geschikt voor het coaten van vloertegels, acryl badkuipen en werkbladen. Ondergronden met speciale vuilafstotende eigenschappen (bijv. "Lotus effect") zijn niet geschikt om achteraf te lakken. Speciale lak en verharder niet afzonderlijk gebruiken en niet aanbrengen bij temperaturen onder +5 °C. Gereedschap na gebruik reinigen met water. Reinig gereedschap na gebruik met water en gooi lege verpakkingen alleen weg voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Verwijder niet-uitgeharde resten volgens de afvalcode EWC 08 04 11. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.