Tegels speciale lak 3 in 1

Technisch informatieblad

750ml / Artikelnr. 025024 / EAN 4016215025024



Deze speciale lak op waterbasis is ideaal voor het coaten van keramische wandtegels binnenshuis. Het combineert primer, top coat en sealer in één applicatie, biedt optimale hechting en een zijdezachte matte, witte afwerking. Niet vergelend, reukarm en gemakkelijk aan te brengen met roller of kwast.

- Primer, topcoat en sealer in één
- wit zijde mat
- Optimale hechting
- niet-vergelend
- Lage geur

Toepassingsgebied

Watergedragen tegelverf voor keramische wandtegels binnenshuis - satijnmat, zonder primer, ideaal voor badkamers en keukens.

Voorbereiding

De tegels moeten droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. Reinig de tegels grondig met baufan Multi-Clean. Zeep, kalk en siliconeresten moeten worden verwijderd. Repareer beschadigde voegen of deuvelgaten met baufan Tegel- en Voegenreparatie en laat goed drogen voor verdere behandeling. Naburige oppervlakken zoals vloeren en sanitaire objecten afplakken.

Verwerking

Breng de tegellak twee tot drie keer aan met een kortpolige lakroller met tussendroging. Verwijder het plakband onmiddellijk na het aanbrengen van de lak. De lak is aanrakingsdroog na ongeveer 60 minuten en kan na 4-6 uur worden overschilderd - de droogtijd kan langer zijn bij ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid). Voor gekleurde coatings kan de tegelverf worden gekleurd met maximaal 10 ml decomix universeel kleurconcentraat per blik van 750 ml.

Verbruik

De inhoud is voldoende voor ongeveer 7,5 m² voor één laag en ongeveer 3,75 m² voor twee lagen.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele, vorstvrije plaats buiten het bereik van kinderen.

Opmerkingen

Het gelakte oppervlak kan worden gereinigd met gewone milde huishoudelijke schoonmaakmiddelen (geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken). Niet geschikt voor natte ruimtes. Neem het technische informatieblad in acht. Niet aanbrengen onder +8 °C. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Bij het spuiten kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Spuitnevel niet inademen. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 01 11. EU VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/i, Wb) = 140 g/l. VOC-gehalte van dit product max. 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.