Glittereffect

Technisch informatieblad

80ml / Artikelnr. 073308001 / EAN 4007955733089 (Goud)
80ml / Artikelnr. 073408001 / EAN 4007955734086 (Zilver)
80ml / Artikelnr. 073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)



Effectief glittertoevoegmiddel voor standaard emulsieverven en vernissen. Geeft transparante of gekleurde verven een sprankelend glittereffect. De intensiteit kan worden gevarieerd afhankelijk van de dosering. Ideaal voor creatieve muur- en verfontwerpen.

- 80 ml voor ongeveer 2,5 liter verf

Toepassingsgebied

Glitter Effect voor emulsieverven, vernissen, glazuren, gevel- en silicaatverven - voor schitterende glittereffecten binnen en buiten.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Repareer scheuren en gaten. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken.

Verwerking

Meng 80 ml Glitter Effect in 2,5 liter verf. De intensiteit kan worden verhoogd met een hogere dosering en is afhankelijk van de glansgraad, kleurtoon en kwaliteit van de gekozen basiskleur. De minimale dosering mag niet lager zijn dan 3% en niet hoger dan 10%. Conserveringsvrije muurverven met een hoge pH-waarde kunnen het glittereffect na een paar dagen na menging aantasten, dus muurverven met een hoge pH-waarde moeten direct na menging worden gebruikt. Niet gebruiken in producten met een pH-waarde hoger dan 11,4. Altijd goed roeren tijdens het schilderen zodat de glitters goed verdeeld blijven. Gebruik de kleur zoals gewoonlijk. Het volledige glittereffect wordt pas bereikt na volledige droging. Veeg met een vochtige doek voorzichtig over het volledig droge oppervlak om het effect te versterken.

Verbruik

De inhoud is voldoende voor ongeveer 2,5 liter verf.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Onmiddellijk na het mengen gebruiken, buiten bereik van kinderen bewaren. De veiligheidsvoorschriften voor de basiskleur moeten in acht worden genomen. Niet gebruiken beneden + 5 °C ondergrond en kamertemperatuur. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Opgedroogde verfresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Afvalcode nr. EWC 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.