Kristal Finish - Wit perlmutt

Technisch informatieblad

2,5l / Artikelnr. 017601074 / EAN 4044899176015



Decoratieve verf met kristaleffect en echte glasparels voor buitengewone oppervlakken. Zonder oplosmiddelen, gemakkelijk aan te brengen en effectief in slechts één laag. Creëert glinsterende, gestructureerde muurontwerpen binnenshuis. Kan op verschillende ondergronden worden gebruikt en in meerdere lagen worden aangebracht. Ideaal voor creatieve kameraccenten.

- Creatief oppervlakontwerp in slechts één stap
- 750 ml voor ongeveer 4 m²

Toepassingsgebied

Crystal-Finish acryl effect coating met glasparels - ideaal voor muren en plafonds. Voor behang, pleisterwerk & metselwerk, creëert elegante glanseffecten.

Voorbereiding

De ondergrond moet stevig, droog, stabiel en vrij van scheidingsmiddelen (stof, bekistingsolie, enz.) zijn. Verwijder slecht hechtende verf, behang en loszittend pleisterwerk. Repareer gaten en scheuren. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden moeten worden voorgestreken met een diep indringende primer. Egaliseer kleurverschillen met een gepigmenteerde primer. Glad renovatievlies vormt een ideale ondergrond.

Verwerking

Crystal Finish is gebruiksklaar en kan kruislings worden aangebracht met een kwast. Meerdere lagen zijn mogelijk. Crystal Finish Pearl kan worden gekleurd met maximaal 10% kleurconcentraat in elke kleurvariatie voor een individueel kleurontwerp. Meng voor dezelfde kleur verschillende batches door elkaar voordat je het product aanbrengt. Na het aanbrengen ongeveer 8 uur laten drogen. Niet aanbrengen onder +5ºC ondergrond- en kamertemperatuur. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcodenummer EWC 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.