

Basisprimer wit 705

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.015604208 / EAN 4016215105160



Deze witte, dekkende speciale grondverf zorgt voor een optimale hechting en een gelijkmatige zuigkracht op talrijke ondergronden. Ze bereidt oppervlakken optimaal voor op daaropvolgende verflagen met dispersie-, silicaat- of siliconenharsverf en verlengt de verwerkingstijd daarvan. Gebruiksklaar, zonder oplosmiddelen en weekmakers – voor een schoon, gelijkmatig laagresultaat binnenshuis.

- Witte dekkende speciale grondverf
- zorgt voor een goede hechting op gladde en niet- of licht zuigende ondergronden
- optimaliseert de open tijd van volgende lagen voor een naadloze afwerking
- zonder structuur
- oplosmiddelvrij
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Witte grondverf voor woonruimtes, kelders en gevels: verstevigt oppervlakken, reguleert de zuigkracht en zorgt voor een ideale ondergrond voor verflagen.

Vorbereitung

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals beton, gips-, kalk- en cementpleister), gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten, evenals dispersie-, siliconenhars- en silicaatverven, kunstharspleisters, non-ferrometalen en veel kunststoffen (bij non-ferrometalen en kunststoffen eerst een proefverfbeurt uitvoeren). De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidsmiddelen (stof, vet e.d.) zijn. Loszittend materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zanderige en afkalkende ondergronden voorbehandelen met profimur Diepteground LF. Scheuren, gaten en oneffenheden binnenshuis moeten worden gerepareerd met een geschikte profimur-vulmassa.

Verwerking

Roer de profimur grondprimer (wit) voor gebruik goed door en breng deze aan met een kwast, borstel, roller of een geschikt spuitapparaat. Overschilderbaar na ca. 6 uur (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, de temperatuur en de luchtvochtigheid – bij ongunstige omgevingsomstandigheden is de droogtijd navenant langer).

Kleuren:

De witte grondprimer kan worden gekleurd met max. 5 % kleurconcentraat. Het toevoegen van dekkende kleuren en kleurconcentraten is mogelijk, maar kan leiden tot een verandering van de producteigenschappen.

Verbruik

ca. 100 – 130 ml/m² per laag – afhankelijk van de ondergrond en de aanbrengmethode. Bepaal de exacte hoeveelheid door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

uitspoelen. Let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke, longpenetrerende druppeltjes ontstaan. Adem geen aerosol of nevel in. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Niet in het riool, in water of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.