Kalkverf 721

Technisch informatieblad

/ Artikelnr. 068503208 / EAN 4016215105276



Deze gebruiksklare kalkverf op basis van witte kalkhydraat is bij uitstek geschikt voor woon- en gebruiksruimtes binnenshuis. De verf is zeer waterdampdoorlatend, draagt bij aan een evenwichtig binnenklimaat en overtuigt door een natuurlijk matte afwerking. De wasbestendige samenstelling zorgt voor duurzame verflagen op minerale ondergronden en biedt een natuurlijke, gezonde wandafwerking.

- minerale verf op basis van gehydrateerde witte kalk
- Zeer waterdampdoorlatend
- Hoge graad van witheid
- Natuurlijke eigenschappen tegen schimmel
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- voor binnen

Toepassingsgebied

Witte kalkverf voor woonkamers, slaapkamers, keukens en badkamers: vochtregulerend, diffusieopen en ideaal voor een gezond binnenklimaat.

Voorbereiding

Geschikt voor minerale ondergronden (zoals kalk- en cementpleister e.d.) en voor geverfde oppervlakken. De ondergrond moet stevig, droog, draagkrachtig, alkalibestendig, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden, evenals geschuurde oppervlakken, moeten worden voorbehandeld met een silicaatfixatief.

Verwerking

Roer profimur kalkverf voor gebruik goed door en breng deze aan met een kwast, borstel, roller of een geschikt spuitapparaat. Bij één laag onverdund verwerken. Bij twee lagen kan de eerste laag met max. 5 % water worden verdund. Droogtijd min. 8 uur (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).

Aanbeveling voor airless spuiten:
Voor het verwerken met een spuitapparaat tot 10 % water verdunnen en zonder druk zeven (maaswijdte 0,5 mm).
Spuitmond: 519 – 527; spuitdruk: 120 – 170 bar

Verbruik

ca. 150 ml/m² per laag – afhankelijk van de ondergrond en de aanbrengwijze. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Bescherm oppervlakken die niet moeten worden geverfd (zoals glas, hout e.d.) tegen spatten en spuitnevel. Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.
Breng alleen volledig leeggemaakte verpakkingen naar de recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 01 12. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.