

Lichtvuller 910

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.034601208 / EAN 4016215105313



Deze ultralichte vulpasta is ideaal voor het opvullen van voegen, scheuren en gaten, en voor nauwkeurige aansluitvoegen bij wanden en plafonds binnenshuis. Hij is bijzonder gemakkelijk te verwerken, blijft flexibel en zorgt voor nette, gelijkmatige overgangen. Na het drogen kan de lichtgewichtvuller probleemloos worden geschuurd en overschilderd – perfect voor fijne reparaties en detailwerk.

- voor perfecte aansluitvoegen
- wit
- Dikte van de opdracht tot 15 mm
- blijft ook na het uitharden licht flexibel
- kan worden geschuurd en overschilderd
- Kan binnen worden gebruikt en ook buiten met een weerbestendige toplaag

Toepassingsgebied

Ultralichte witte vulpasta voor woonruimtes, gangen en binnenafwerking: vult voegen, scheuren en gaten op flexibele wijze op muren, plafonds, plinten en kozijnen binnenshuis!

Vorbereitung

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals beton, pleisterwerk en metselwerk) en voor hout, polystyreen, afwerkingen met dispersieverf, gelakte oppervlakken, kunstharspleister en soortgelijke ondergronden. De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met profimur Tiefengrund LF.

Verwerking

Snijdt voor gebruik minimaal 1 cm van de spuitmond af. Breng de lichte plamuur aan tot een laagdikte van maximaal 15 mm en strijk deze glad. Nadat de lichte plamuur volledig is gedroogd (afhankelijk van de laagdikte en de omgevingsomstandigheden ca. 8 uur), is deze zeer goed te schuren. Bij gebruik buitenshuis na volledige droging zo snel mogelijk een weerbestendige verflaag aanbrengen.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C. Reinig gereedschap na gebruik met water.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 04 10. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.