

Houtreparatie

Technisch informatieblad

400g / Artikelnr.101025 / EAN 4016215101025



De kant-en-klare houtreparatie is een lichtbruin egalisatiemiddel op dispersiebasis met een hoog vulvermogen. Het is schoon en gemakkelijk aan te brengen, hardt uit zonder te barsten en blijft licht flexibel om de natuurlijke beweging van het hout te compenseren. Ideaal voor reparaties aan hout binnenshuis en - met een geschikte laag - ook buitenshuis.

- Lichtbruin vulmiddel voor het repareren van scheuren, gaten en onvolkomenheden
- Hoge vulcapaciteit
- hardt uit zonder te barsten
- beschilderbaar
- Kan binnen worden gebruikt en ook buiten met een weerbestendige toplaag

Toepassingsgebied

Houtvuller voor het vullen en gladmaken van scheuren, gaten en randen. Flexibel na uitharding, voor binnen en buiten met weerbestendige coating. Professionele kwaliteit.

Vorbereiding

Voor houten oppervlakken. De ondergrond moet schoon, gezond en vrij van scheidsmiddelen zijn. Verweerd hout moet worden verwijderd tot op de gezonde laag.

Verwerking

Kneed de tube goed voor gebruik. Druk het vulmiddel direct in het te repareren gebied en strijk het glad met een spatel. Dit product kan in één laag worden aangebracht tot een dikte van 5 mm. Voor diepere gaten kan nog een laag worden aangebracht nadat de eerste laag volledig is opgedroogd. Na volledige uitharding kan het vulmiddel worden overschilderd met alle verven en vernissen op waterbasis. Bij gebruik buiten moet na volledige droging een weerbestendige toplaag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 12 uur (afhankelijk van laagdikte) onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met universele kleurconcentraten.

Verbruik

Per mm toepassingsdikte → ca. 1,8 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.