

Impregnacja ochronna

Arkusze informacji technicznych

500ml / Nr artykułu.101629 / EAN 4016215101629



Przezroczysty, bezzapachowy impregnat ochronny do obszarów zagrożonych pleśnią. Tworzy długotrwałą powłokę chroniącą przed ponowną inwazją pleśni i zmniejsza wchłanianie wilgoci. Idealny do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych, a także kuchni, łazienek, piwnic i wilgotnych pomieszczeń. Do tapet, tynków, murów i powłok malarskich.

- Długotrwała ochrona przed pleśnią dzięki folii
- Bezwonny
- Nadaje się do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- Do tapetowanych i malowanych ścian, tynku i muru
- Przezroczysty

Obszar zastosowania

Do salonów, sypialni, pokoi dziecięcych, kuchni, łazienek, piwnic i wilgotnych pomieszczeń. Idealny do miejsc podatnych na pleśń na tapetach, tynku, drewnie i kamieniu.

Przygotowanie

Powierzchnię przeznaczoną do obróbki należy najpierw oczyścić z pleśni lub zarodników, które mogą się na niej znajdować. W tym celu należy użyć środka do usuwania pleśni Baufan. Po oczyszczeniu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia.

Przetwarzanie

Rozpylić impregnat ochronny na całej powierzchni i co najmniej 1 m poza zagrożonym obszarem i pozostawić do wyschnięcia. Powłoka utworzona przez impregnat ochronny chroni przed ponowną inwazją pleśni i zmniejsza wchłanianie wilgoci. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Zużycie

50 - 75 ml/m² 500 ml wystarcza na ok. 5 - 7 m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji. Data produkcji: patrz nadruk.

Uwagi

Przed aplikacją należy zawsze sprawdzić kompatybilność powierzchni. Przed dalszą obróbką pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Nie stosować poniżej + 5 °C podłoga i temperatury pokojowej. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy przygotować opakowanie lub etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać wdychania oparów/aerozolu. Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Puste pojemniki usuwać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości usuwać zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.