Blokada plam izolująca biała

Arkusz informacji technicznych

400ml / Nr artykułu. 101995 / EAN 4016215101995



Szybko i trwale izoluje plamy i zabrudzenia rozpuszczalne w wodzie - takie jak plamy z wody, sadzy, ognia, smaru i smoły, nikotyny, flamastrów i długopisów kserograficznych itp. Zapobiega późniejszemu wnikaniu plam podczas tapetowania lub malowania farbami emulsyjnymi. Nie nadaje się do markerów permanentnych zawierających rozpuszczalniki.

- Izoluje tłuszcz, sadzę, plamy z wody itp.
- Szybkie suszenie
- wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Spray izolujący przed wodą, sadzą, tłuszczem, smołą i plamami nikotynowymi. Zapobiega penetracji przed tapetowaniem lub malowaniem farbą emulsyjną.

Przygotowanie

Podłoże musi być odporne na rozpuszczalniki, stabilne i suche.

Przetwarzanie

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Aby zdjąć nasadkę, należy włożyć śrubokręt o szerokości 8 mm w wybrzuszenie z boku nasadki i przekręcić. Następnie krótko spryskać. Spryskać miejsca, które mają być izolowane, z odległości ok. 20 cm, aby uzyskać zamkniętą powierzchnię bez niedoskonałości. W przypadku chropowatych powierzchni lub bardzo silnych zabrudzeń, w razie potrzeby powtórzyć proces po ok. 10 minutach. Czas schnięcia: Zabezpieczone powierzchnie można tapetować lub malować farbą emulsyjną po ok. 10 minutach schnięcia.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie używać w temperaturze poniżej +5 °C i temperaturze pokojowej. Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub info@baufan.de. Utylizacja: Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 16 05 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.