Specjalna farba do wanien

Arkusz informacji technicznych

1 Set / Nr artykułu. 025701000 / EAN 4007954257012



2-składnikowy system powłokowy do długotrwałej renowacji powierzchni. Idealny do wanien, brodzików i umywalek wykonanych ze stali emaliowanej, a także do płytek ściennych i plastikowych frontów kuchennych. Zapewnia bardzo trwałą, gładką powierzchnię o nowym, świeżym wyglądzie - idealną do szybkiej renowacji łazienki i kuchni bez konieczności wymiany.

- Lakier nawierzchniowy i uszczelniacz w jednym kroku
- błyszczące wykończenie
- Niezwykle trwały i łatwy w czyszczeniu
- Nie zawiera rozpuszczalników i ma łagodny zapach
- biały nieprzezroczysty
- Lakier i utwardzacz na ok. 2,8 m².

Obszar zastosowania

2-składnikowy system lakierniczy do wanien, brodzików, umywalek, płytek ściennych i frontów kuchennych wykonanych z tworzywa sztucznego - o wysokim połysku, wyjątkowo trwały.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć wszelkie pozostałości mydła, brudu, kamienia i silikonu - np. za pomocą środka wymywającego i odtłuszczającego lub zmywacza do silikonu. Zszorstkować całą powierzchnię papierem ściernym (pierwsze przejście papierem ściernym o ziarnistości P120, drugie przejście papierem ściernym o ziarnistości P320) i usunąć cały pył szlifierski. Zamaskować powierzchnie, które nie mają być pokryte. Temperatura podłoża powinna wynosić od +22 do +25°C.

Przetwarzanie

Przed użyciem składniki farby należy przechowywać w temperaturze +22°C przez co najmniej 24 godziny. Wlać zawartość butelki z utwardzaczem w całości do puszki z farbą, dokładnie mieszać mieszadłem przez co najmniej 2 minuty i przelać do kuwety. Wymieszaną farbę należy rozrobić w ciągu 50 minut. Wstępnie pokryć pędzlem trudno dostępne miejsca, takie jak krzywizny i krawędzie. Szybko nałóż farbę na powierzchnię za pomocą pędzla i z grubsza wymieszaj. Natychmiast rozprowadź farbę wałkiem w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, równomiernie i cienko, aby uniknąć tworzenia się zacieków i kapania. Na koniec wałkować powierzchnię wałkiem w jednym kierunku, aby uzyskać możliwie najbardziej równomierną powierzchnię. Powłoka jest odporna na kurz po około 5 godzinach. Przez kolejne pięć dni należy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu i unikać kontaktu z wodą. Barwienie: W przypadku kolorowych powłok na płytkach lub frontach kuchennych farbę można zabarwić za pomocą określonych uniwersalnych koncentratów barwiących. Nie należy barwić farby do malowania wanien i brodzików.

Zużycie

Zawartość wystarcza na około 2,8 m².

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Powleczoną powierzchnię można czyścić za pomocą standardowych

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

łagodnych domowych środków czyszczących (nie używać ściernych środków czyszczących). Nie nadaje się do powlekania płytek podłogowych, wanien akrylowych i blatów kuchennych. Podłoża o specjalnych właściwościach odpychających brud (np. efekt lotosu) nie nadają się do późniejszego powlekania. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadu EWC 08 01 12. Wymagane narzędzia i akcesoria (nie zawarte w zestawie): papier ścierny o dwóch ziarnistościach (P120 i P320), ściereczka do wiązania pyłu, mieszadło, kuweta malarska, profesjonalny pędzel płaski odporny na rozpuszczalniki, profesjonalny wałek malarski odporny na rozpuszczalniki, środek ługujący i odtłuszczający, zmywacz silikonu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.