

Farba do zrębków

Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.020456 / EAN 4016215020456

10l / Nr artykułu.020500 / EAN 4016215020500



Ta teksturująca farba emulsyjna tworzy równomierny, bezzwowy wygląd wiórów drewnianych prosto z wiadra. Jest łatwa w aplikacji, nie zawiera rozpuszczalników i zachwyca dobrym kryciem. Idealna do malowania wewnętrznych ścian i sufitów, tworzy nowoczesną, solidną teksturę powierzchni.

- Biała emulsyjna farba teksturowana do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów
- Szorstka struktura włókien bez mocowania
- Proste przetwarzanie
- biały nieprzezroczysty
- Nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów i substancji przeciwmgielnych

Obszar zastosowania

Teksturowana farba emulsyjna do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt gipsowo-kartonowych, mocno przylegających powłok z farb emulsyjnych, a także nadających się do malowania tapet i okładzin ściennych. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, równomiernie chłonne oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające farby. Podłoża silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Dobrze wymieszać przed użyciem i nakładać wałkiem (zalecana grubość włosa 16-18 mm), pędzlem, szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym (nie bezpowietrznym). Jako podkład, farba może być rozcieńczona maks. 10% wody, jako warstwa nawierzchniowa maks. 5% po wyschnięciu pierwszej warstwy farby. Aby uzyskać równomierną teksturę za pomocą wałka lub pędzla, zaleca się dwukrotne nałożenie farby cienkimi warstwami krzyżowymi. W przypadku malowania większych powierzchni należy pracować metodą "mokre na mokre", aby uniknąć gromadzenia się farby. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: za pomocą uniwersalnych koncentratów barwiących lub maks. 5% stałego koloru i farby barwiącej. Nadmierne ilości będą w coraz większym stopniu zmieniać charakter zrębków.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 500 do 800 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura obróbki: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.