Przyklejony sufit i farba ścienna

Arkusz informacji technicznych

2kg / Nr artykułu. 099797 / EAN 4016215099797



Farba klejowa w proszku do tworzenia odpornych na wycieranie, bardzo oddychających powłok wewnętrznych. Do nakładania na podłoża mineralne, płyty gipsowo-kartonowe i płyty gipsowo-włókniste, powłoki farb dyspersyjnych, tapety, tapety z włókna drzewnego itp.

- Przepuszczalność pary wodnej i oddychalność
- dobry zasięg
- tintable
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Distemper do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt do suchej zabudowy, trwale przylegających powłok farb dyspersyjnych, a także tapet z włókna szorstkiego i innych rodzajów tapet. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, równomiernie chłonne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety, stare farby klejowe oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy zagruntować preparatem baufan Tiefgrund LF. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Wsypać zawartość opakowania do 2 l czystej, zimnej wody, intensywnie mieszając, a następnie mieszać jeszcze przez krótką chwilę. Po 2 godzinach ponownie dobrze wymieszać. Aby uzyskać optymalne wyniki, zaleca się przygotowanie farby dzień wcześniej i pozostawienie jej na noc do spęcznienia. Farba może być nakładana wałkiem, pędzlem, szczotką lub pędzelkiem do powierzchni. W przypadku znacznych różnic kolorystycznych podłoża zaleca się nałożenie drugiej warstwy po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio wydłuża się.

Barwienie:
Maksymalnie 0,2% uniwersalnych koncentratów barwiących lub farbami pełnobarwnymi i barwiącymi.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/tynk o drobnym ziarnie → 2 kg na ok. 15 m²
Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby malowania na obiekcie.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym i suchym miejscu.

Uwagi

Temperatura nakładania:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza w pomieszczeniu i podłoża

Ponieważ farba baufan do sufitów i ścian na bazie kleju nie zawiera środków konserwujących, wymieszany produkt należy zużyć w ciągu 2 dni. Aby zwiększyć odporność na wycieranie, do przygotowanej farby można dodać spoiwo lateksowe baufan – w takim przypadku należy zmniejszyć ilość wody proporcjonalnie do ilości dodanego spoiwa.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przykryć powierzchnie, które nie mają być malowane. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Kod EWC nr 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.