Gips modelarski dla budownictwa i hobbystów

Arkusz informacji technicznych



1,5kg / Nr artykułu. 003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Nr artykułu. 003313000 / EAN 4007954033036

Czysty gips (alabaster) do prac budowlanych i hobbystycznych w pomieszczeniach. Szybko twardnieje i jest łatwy w obróbce. Idealny do wypełniania otworów i pęknięć, osadzania kołków w gipsie oraz mocowania puszek instalacyjnych i rowków kablowych. Nadaje się do prac montażowych, remontowych i rzemieślniczych.

- szybkoschnący gips
- Tynk dla elektryków do mocowania wewnętrznych puszek gipsowych i wypełniania szczelin kablowych
- do wnętrz
- Zgodność z CE zgodnie z normą DIN EN 13279-1 (spoiwo gipsowe do bezpośredniego użycia lub dalszego przetwarzania A1)

Obszar zastosowania

Tynk dla elektryków do mocowania wewnętrznych puszek gipsowych, wypełniania otworów i pęknięć, a także do wypełniania szczelin kablowych i tynkowania.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, stabilne, stałe i wolne od czynników oddzielających (np. kurzu i tłuszczu). Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem Deep Primer LF.

Przetwarzanie

Wymieszana masa tynkarska pozostaje urabialna przez ok. 10 minut. Nie obciążać aż do całkowitego wyschnięcia (po ok. 24 godzinach w zależności od stanu podłoża i temperatury otoczenia). Po całkowitym wyschnięciu wyrównane powierzchnie można przeszlifować lub pomalować farbami emulsyjnymi, lateksowymi, olejnymi lub lakierami. Nie stosować farb na bazie wapna lub wody. 2 części gipsu modelarskiego wsypać do 1 części zimnej, czystej wody i energicznie wymieszać.

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.
Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Kod EWC: 17 08 02.
Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są dostępne na naszej stronie internetowej www.pufas.de/www.decotric.de lub pod adresem sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.