Impregnacja elewacji Silifirn W

Arkusz informacji technicznych

1l / Nr artykułu. 521010 / EAN 4007954149010



Bezrozpuszczalnikowy siloksanowy impregnat elewacyjny do podłoży mineralnych. Hydrofobizuje powierzchnię, niezawodnie chroni przed wilgocią i zacinającym deszczem, a jednocześnie utrzymuje oddychalność elewacji. Bezbarwny, głęboko skuteczny i idealny do długotrwałej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

- Zapobiega wchłanianiu wilgoci i wody
- bezrozpuszczalnikowy
- na bazie wody
- bezbarwny, przezroczysty
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej, oddychalność
- odporny na zabrudzenia
- Zapobiega zamarzaniu i uszkodzeniom strukturalnym
- malowalny

Obszar zastosowania

SILIFIRN W impregnuje podłoża mineralne, aby uczynić je wodoodpornymi, chroni przed wilgocią, mrozem i zabrudzeniami - wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie

Podłoże musi być stabilne i wolne od środków oddzielających (tłuszcz, olej pleśniowy itp.). Środki czyszczące, takie jak usuwanie zielonych osadów (mchu, porostów itp.), muszą być dokładnie przeprowadzone przed impregnacją. Po wykonaniu czynności czyszczących, powierzchnie muszą być całkowicie suche przed wykonaniem kolejnego etapu prac.

Przetwarzanie

Nałożyć SILIFIRN W od góry do dołu dwa razy mokro na mokro za pomocą pędzla lub szczotki.

Zużycie

300 - 400 ml/m² przy dwukrotnej aplikacji - w zależności od podłoża. Dokładną ilość należy określić na podstawie próbnej aplikacji na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Wady strukturalne, takie jak pęknięcia w murze, brakujące spoiny itp. muszą zostać usunięte/naprawione przed obróbką. Nie przeprowadzać prac w bezpośrednim świetle słonecznym. Powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, należy wcześniej zabezpieczyć, podejmując odpowiednie środki. Podczas aplikacji należy nosić osobiste wyposażenie ochronne (okulary ochronne, rękawice). Pogłębienie koloru jest zazwyczaj możliwe, dlatego należy utworzyć obszar testowy w niewidocznym miejscu. Nie nakładać w temperaturze obiektu lub pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.