Konwerter rdzy

Arkusz informacji technicznych

250ml / Nr artykułu. 107301001 / EAN 4007955073109



Ten konwerter rdzy na bazie wody chemicznie rozpuszcza rdzę i tworzy czarną, nierozpuszczalną w wodzie warstwę ochronną, która niezawodnie chroni przed nową korozją. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i tworzy idealną bazę dla kolejnych powłok. Prosta aplikacja umożliwia skuteczne usuwanie rdzy nawet na mocno skorodowanych powierzchniach metalowych.

- na bazie wody
- do wnętrz i na zewnątrz
- Doskonała baza dla kolejnych powłok
- Chroni przed nową korozją
- Rozpuszcza chemicznie rdzę

Obszar zastosowania

Usuwa rdzę chemicznie, chroni przed nową korozją i tworzy czarną, nierozpuszczalną w wodzie bazę pod kolejne powłoki.

Przygotowanie

Może być stosowany na wszystkich lekko i mocno zardzewiałych powierzchniach (w tym samochodach). Nie jest szkodliwy dla tworzyw sztucznych, gumy, chromu, szkła i jednolicie pomalowanych powierzchni. Powierzchnia musi być wolna od środków antyadhezyjnych (olej, smar, silikon itp.).

Przetwarzanie

Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym z plastikowym kubkiem. Konwerter rdzy jest aktywowany, gdy tylko wejdzie w kontakt z rdzą. Działa doskonale w wilgotnym środowisku - idealna jest wysoka wilgotność. W bardzo suchych warunkach otoczenia, konwerter rdzy powinien być wilgotny po aplikacji, np. poprzez spryskanie wodą. Czas reakcji zależy od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia. Konwerter rdzy powinien reagować do 48 godzin po aplikacji. Tworzy się czarna, zwarta warstwa. Efekt ochronny konwertera rdzy utrzymuje się przez lata, jeśli zostanie nałożona dodatkowa powłoka (np. farba). Bez dodatkowej powłoki zabezpieczony metal jest chroniony przed rdzą i korozją przez okres do 6 miesięcy. Przed nałożeniem kolejnej powłoki należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Zużycie

250 ml wystarcza na ok. 2,5 - 3,75 m².

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte, zabezpieczone przed dziećmi i chłodne, ale bez mrozu.

Uwagi

Chronić powierzchnie, które nie mają być poddane działaniu produktu przed rozpryskami. Przypadkowe rozpryski natychmiast zmyć wodą lub wilgotną szmatką. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadu EWC nr 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.