

Rozpuszczalnik Solupast D

Arkusze informacji technicznych

1l / Nr artykułu.120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / Nr artykułu.120204000 / EAN 4007954202340



Szybko i niezawodnie usuwa pozostałości z wykładzin podłogowych i klejów dyspersyjnych lub z żywic syntetycznych. Usuwa zaschnięte plamy z farb emulsyjnych, żywic syntetycznych i lakierów akrylowych. Czyści zabrudzone narzędzia i twarde szczotki z naturalnego włosia.

- Formuła żelu
- Wysoka skuteczność
- Zawiera bezaromatyczny rozpuszczalnik

Obszar zastosowania

Solupast D szybko i bezpiecznie usuwa pozostałości wykładzin podłogowych, resztki kleju i plamy z farby - idealny do narzędzi, pędzli i renowacji.

Przetwarzanie

Wykładziny podłogowe i pozostałości kleju: Nanieść obficie Solupast D za pomocą odpornego na rozpuszczalniki pędzla lub wałka i pozostawić na 15-60 minut, w zależności od kleju. Usunąć rozpuszczoną warstwę kleju szpachelką. W razie potrzeby powtórzyć proces. W razie potrzeby dokładnie umyć powierzchnię wodą z detergentem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zaschnięte plamy z farby i lakieru: Pozostawić Solupast D na około 10-30 minut i przetrzeć plamę szmatką, aby ją rozpuścić. Spłukać dokładnie wodą. Czyszczenie: Namoczyć twarde pędzle z naturalnego włosia w Solupast D w szklanym lub metalowym pojemniku i spłukać po wystarczającym czasie działania. Umieścić mniejsze metalowe części w Solupast D, pokryć większe metalowe części i również spłukać wodą.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Solupast D jest opóźniony w odparowywaniu, dlatego możliwe są długie czasy ekspozycji bez powtarzania aplikacji. Solupast D jest żelem tiksotropowym i może być również nakładany na powierzchnie pionowe. Nieodporne na rozpuszczalniki tworzywa sztuczne i asfalt lano mogą zostać zaatakowane. Przed aplikacją należy przetestować kompatybilność powierzchni w niewidocznym miejscu. Nie stosować Solupast D na chłonnych podłożach (np. jastrych cementowy). Większe powierzchnie należy pokrywać odcinkami o powierzchni maks. 0,5 m², zapewniając dobrą cyrkulację powietrza. Przed kolejnymi pracami lub układaniem nowych wykładzin podłogowych należy odczekać, aż podłoże całkowicie wyschnie i dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadu EWC nr 08 04 12.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.