

Klej do tapet - specjalny

Arkusz informacji technicznych

200g / Nr artykułu.530310 / EAN 4002175029011



Ten niedrogi klej do tapet o sprawdzonej jakości jest idealny do tapet drewnianych, a także ciężkich i suchych tapet usuwalnych. Jest łatwy w mieszaniu, oferuje niezawodną siłę klejenia i umożliwia czystą, równomierną aplikację. Zapewnia pewny chwyt i imponujące rezultaty w klasycznym projektowaniu ścian.

- Wzmocniona żywica syntetyczna
- gotowy do użycia w ok. 30 minut

Obszar zastosowania

Pasta do tapet do klejenia ciężkich tapet i wiórów drewnianych.

Przygotowanie

Tapetować wyłącznie na suchym, stabilnym, czystym, gładkim i twardym podłożu. Usunąć pozostałości tapety, impregnat i luźną farbę. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności za pomocą wypełniacza. Zagruntować piaskowane i kredowane podłoża za pomocą Deep Primer LF. Wstępnie zagruntować (tabela) lub zagruntować bardzo chłonne podłoża. Przygotować gruboziarnisty tynk za pomocą maculatu.

Przetwarzanie

Pasy tapety należy równomiernie i obficie posmarować klejem, ułożyć je razem i, po przestrzeganiu zalecanego czasu nasiąkania, przykleić na styk. W przypadku lekko chłonnych podłoży i w celu zwiększenia odporności na wilgoć zalecamy dodanie jednej puszki 750 g kleju do tapet na jedno opakowanie specjalnego kleju.

Proporcje mieszania: tapety wstępnie klejone: mieszanka 1:40 = 8 litrów wody = 60-80 m² tapety ciężkie: mieszanka 1:20 = 4 litry wody = 22-26 m² (4-5 rolek) tapety drewnopodobne: mieszanka 1:20 = 4 litry wody = 22-26 m² kleje specjalne, niezadrukowane tapety tłoczone: mieszanka 1:15 = 3 litry wody = 10-15 m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, suchy i chłodny, ale bez mrozu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie używać w temperaturze poniżej +5 °C. Pozostałości pasty należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą. Nie zawiera izotiazolinonów, dlatego wymieszaną pastę należy zużyć szybko. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr EWC 08 04 10.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.