Painter Universal Fabric Duża rolka 25 m²

Arkusz informacji technicznych

1 Rolle / Nr artykułu. 009602000 / EAN 4007954096024



Uniwersalna włóknina malarska wykonana z włókna szklanego do szybkiej i czystej renowacji powierzchni ścian i sufitów. Mostkuje pęknięcia, wyrównuje nierówności i tworzy stabilne podłoże pod farby lub powłoki. Łatwa w aplikacji, odporna na rozdarcia i odpowiednia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- tworzy gładkie powierzchnie bez późniejszego wyrównywania
- Optymalne przetwarzanie z gotowym wypełniaczem Decofill
- Włóknina z włókna szklanego

Obszar zastosowania

Rozwiązanie do renowacji lekko teksturowanych podłoży, takich jak tapety z włókna szklanego i tynki z tworzyw sztucznych - idealne do naprawy pęknięć na ścianach i sufitach.

Przetwarzanie

Nałóż masę wyrównującą równomiernie na podłoże za pomocą pacy zębatej. Jeśli podłoże jest gładkie, włókninę można również przykleić bezpośrednio do podłoża za pomocą pasty lub kleju dyspersyjnego. Ułóż włókninę malarską pionowo na świeżej masie szpachlowej lub świeżej warstwie kleju bez fałd i pęcherzyków powietrza i dociśnij płasko pacą wygładzającą do 5 cm od krawędzi. Umieść drugi arkusz na zakładkę pierwszego arkusza na ok. 5 cm. Użyj noża do cięcia, aby przeciąć oba arkusze w tym samym czasie na środku obszaru nakładania się (podwójne cięcie szwu). Usuń górne i dolne paski cięcia i dociśnij obszar szwu za pomocą kielni wygładzającej. Jeśli podłoże jest nierówne, powierzchnię można wygładzić za pomocą gąbki i niewielkiej ilości wody. Po całkowitym wyschnięciu zagruntować odnowioną powierzchnię podkładem niezawierającym rozpuszczalników, np. decotric Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.