Betonkontakt 710

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu. 069404208 / EAN 4016215105009



Ten podkład adhezyjny na bazie wody został opracowany specjalnie z myślą o gładkich podłożach mineralnych i zapewnia niezawodną poprawę przyczepności przed kolejnymi pracami tynkarskimi i szpachlowymi. Jest odporny na alkalia, nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów i tworzy powierzchnię zapewniającą dobrą przyczepność. Czerwonawe zabarwienie ułatwia wizualną kontrolę nakładania – idealne rozwiązanie do betonu i podobnych podłoży wewnątrz budynków.

- Podkład adhezyjny do gładkich powierzchni mineralnych
- wysoka odporność na działanie substancji alkalicznych
- o czerwonawym zabarwieniu
- bezrozpuszczalnikowy
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Podkład adhezyjny do betonu, stropów i powierzchni mineralnych w pomieszczeniach: niezawodnie poprawia przyczepność na gładkich, słabo chłonnych podłożach!

Przygotowanie

Podłoże musi być nośne, suche oraz wolne od luźnych fragmentów i środków antyadhezyjnych (olej szalunkowy, środki do pielęgnacji powierzchni po wylewaniu itp.). Należy wykluczyć obecność wilgoci oraz przenikanie wilgoci z podłoża. Powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, należy przykryć, ponieważ rozpryski są później trudne do usunięcia.

Przetwarzanie

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Zużycie

ok. 250 g/m² na warstwę – w zależności od podłoża. Dokładną ilość farby należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i pomieszczenia poniżej +5 °C. W razie dostania się do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Podczas nakładania natryskowego nie wdychać aerozolu. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.
Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Płynne resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.