

Podkład do głębokich powierzchni LF 712

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.006402208 / EAN 4016215105139

/ Nr artykułu.006403208 / EAN 4016215105146



Ten bezrozpuszczalnikowy podkład głęboko penetrujący na bazie hydrosolu akrylowego niezawodnie wzmacnia podłoże i równomiernie reguluje jego chłonność. Głęboko wnika w podłoże, poprawia przyczepność kolejnych powłok i zapewnia jednolity wygląd powierzchni. Nadaje się do wielu podłoży mineralnych w pomieszczeniach i można go rozcieńczać wodą w stosunku do 1:1.

- Hydrosol akrylowy
- bezrozpuszczalnikowy
- umacnia podłoża piaszczyste, kredowe i porowate oraz reguluje ich chłonność
- duża głębokość wnikania
- wysycha przezroczysty
- Może być rozcieńczany do 1:1 z wodą w celu regulacji chłonności.
- do wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Podkład głęboko penetrujący Profimur 712 do pomieszczeń mieszkalnych, piwnic i elewacji: wzmacnia podłoża, z których wysypuje się piasek, zmniejsza chłonność i głęboko wnika w powierzchnie mineralne.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich suchych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki gipsowe, wapienne i cementowe), płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknistych, płytach cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy. Przed nałożeniem podkładu należy przykryć powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, ponieważ zaschnięte rozpryski są później trudne do usunięcia.

Przetwarzanie

Podkład głęboko penetrujący LF należy nakładać pędzlem, szczotką lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W celu regulacji chłonności podkład głęboko penetrujący LF można rozcieńczyć wodą w proporcji do 1:1.

Zużycie

1 l wystarcza na ok. 10 m² przy jednokrotnym nałożeniu.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5°C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą. Zawiera środki konserwujące: benzizotiazolinon, metylizotiazolinon. Może powodować reakcje alergiczne. Osoby uczulone na izotiazolinony mogą uzyskać poradę pod numerem tel. 0341/44655-0.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.