Podkład podstawowy biały 705

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu. 015604208 / EAN 4016215105160



Ta specjalna, biała, kryjąca farba podkładowa zapewnia optymalną przyczepność i równomierną chłonność na wielu podłożach. Doskonale przygotowuje powierzchnie do kolejnych warstw farb dyspersyjnych, silikatowych lub na bazie żywicy silikonowej oraz wydłuża ich czas otwarty. Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i bez plastyfikatorów – zapewnia czysty, równomierny efekt powłoki w pomieszczeniach.

- Biała nieprzezroczysta specjalna farba podkładowa
- zapewnia przyczepność na gładkich oraz niechłonnych lub słabo chłonnych podłożach
- optymalizuje czas otwarcia kolejnych warstw farby, zapewniając powłoki bez śladów łączeń
- bez nadania struktury
- bezrozpuszczalnikowy
- do wnętrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Biała farba gruntująca do pomieszczeń mieszkalnych, piwnic i elewacji: wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność i tworzy idealne podłoże pod kolejne warstwy farby.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki gipsowe, wapienne i cementowe), płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy, a także na farbach dyspersyjnych, na bazie żywicy silikonowej i krzemianowej, tynkach z żywic syntetycznych, metalach nieżelaznych i wielu tworzywach sztucznych (w przypadku metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych należy wykonać próbną aplikację). Podłoże musi być suche, nośne i wolne od
środków antyadhezyjnych (kurzu, tłuszczu itp.). Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy zagruntować podkładem profimur Tiefengrund LF. Pęknięcia, dziury i nierówności w pomieszczeniach wewnętrznych należy wypełnić odpowiednią masą szpachlową profimur.

Przetwarzanie

Podkład profimur w kolorze białym należy przed użyciem wymieszać i nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Można nakładać kolejną warstwę po ok. 6 godzinach (w zależności od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza – w niekorzystnych warunkach otoczenia czas schnięcia odpowiednio się wydłuża).

Barwienie:
Podkład Grund-Primer biały można barwić koncentratami barwiącymi w ilości maksymalnie 5%. Możliwe jest dodawanie farb pełnobarwnych i barwiących, jednak może to spowodować zmianę właściwości produktu.

Zużycie

ok. 100–130 ml/m² na warstwę – w zależności od podłoża i sposobu nakładania. Dokładną ilość należy ustalić na podstawie próby wykonanej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą. Uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne kropelki, które mogą przedostawać się do płuc. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.
Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.