

Lekki pędzel 910

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.034601208 / EAN 4016215105313



Ten ultralekki szpachlówka idealnie nadaje się do wypełniania spoin, pęknięć i otworów, a także do precyzyjnego wykańczania spoin przy ścianach i sufitach w pomieszczeniach. Jest wyjątkowo łatwa w obróbce, zachowuje elastyczność i zapewnia czyste, równomierne przejścia. Po wyschnięciu lekka masa szpachlowa nadaje się do szlifowania i malowania bez żadnych problemów – idealnie nadaje się do drobnych poprawek i prac wymagających dużej precyzji.

- dla idealnych połączeń
- biały
- Grubość elementu do 15 mm
- pozostaje lekko elastyczny nawet po utwardzeniu
- można szlifować i malować
- Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń z odporną na warunki atmosferyczne powłoką wierzchnią.

Obszar zastosowania

Ultralekka biała masa szpachlowa do pomieszczeń mieszkalnych, przedpokoju i wykończenia wewnątrz: elastycznie wypełnia szczeliny, pęknięcia i dziury na ścianach, sufitach, listwach i ramach wewnątrz pomieszczeń!

Przygotowanie

Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak np. beton, tynk i mur) oraz do drewna, polistyrenu, powłok farb dyspersyjnych, powierzchni lakierowanych, tynków z żywic syntetycznych i podobnych podłoży. Podłoże musi być czyste, suche, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie przygotować za pomocą podkładu głęboko penetrującego profimur LF.

Przetwarzanie

Przed użyciem odciąć co najmniej 1 cm końcówki. Nałożyć lekki szpachlówkę do grubości warstwy maksymalnie 15 mm i wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu (w zależności od grubości warstwy i warunków otoczenia ok. 8 godzin) lekki szpachlówka bardzo dobrze poddaje się szlifowaniu. W przypadku stosowania na zewnątrz po całkowitym wyschnięciu należy w krótkim czasie nałożyć warstwę farby odporną na warunki atmosferyczne

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zasznięte resztki materiału można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 04 10. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.