

Szpachlówka superprzylepna 945

Arkusze informacji technicznych

/ Nr artykułu.003904208 / EAN 4016215105016

/ Nr artykułu.003908208 / EAN 4016215105030



Ta wzbogacona żywicą syntetyczną, wzmocniona włóknami masa szpachlowa wyróżnia się wyjątkowo wysoką przyczepnością i trwałością. Doskonale nadaje się do wygładzania całej powierzchni oraz do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknistych – nawet bez pasków zbrojeniowych. Możliwość wygładzenia do zera pozwala uzyskać gładkie powierzchnie bez śladów połączeń w budownictwie suchym oraz przy pracach malarskich.

- Szpachla malarska i do suchej zabudowy do wewnątrz
- idealne do wygładzania całej powierzchni oraz do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknistych zamontowanych bez naprężeń, nawet bez pasków zbrojeniowych ę do wszystkich systemów gipsowo-kartonowych zgodnie z normą EN 13963
- wzbogacony żywicą syntetyczną i wzmocniony włóknami
- możliwość wysunięcia do pozycji zerowej, co pozwala uzyskać powierzchnie bez widocznych łączeń
- Reakcja na ogień: A1 (EN 13501-1)
- Zgodność z normami CE zgodnie z DIN EN 13963-4B i DIN EN 13279-1 (szpachlówka gipsowa C7/20/2)

Obszar zastosowania

Szpachlówka gipsowa o wysokiej przyczepności do pomieszczeń mieszkalnych, korytarzy i biur: wygładza ściany i sufity, wypełnia spoiny, pęknięcia i dziury w konstrukcjach suchej zabudowy.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.