

Klej montażowy

Arkusz informacji technicznych

300g / Nr artykułu.102589 / EAN 4016215102589



Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny. Idealny do szybkiego i bezpiecznego klejenia drewna, kanałów kablowych z PVC, listew dekoracyjnych, styropianowych paneli dekoracyjnych i izolacyjnych, ceramicznych płytek ściennych, listew przypodłogowych z PVC i podobnych materiałów wewnątrz pomieszczeń.

- Uniwersalne zastosowanie
- do drewna, kanały kablowe z PVC, listwy dekoracyjne, panele dekoracyjne i izolacyjne z polistyrenu, ceramiczne płytki ścienne, listwy przypodłogowe z PVC itp.
- Wysoka wytrzymałość
- bezrozpuszczalnikowy
- do wewnątrz

Obszar zastosowania

Klej montażowy do listew przypodłogowych, paneli drewnianych, płyt dekoracyjnych i izolacyjnych, profili dekoracyjnych, płytek i mozaiki. Do wielu zastosowań wewnętrznych.

Przygotowanie

Podłoże musi być wystarczająco chłonne, suche, stabilne i wolne od czynników oddzielających (tłuszcz, pył itp.). Podłoża piaszczyste i kredujące należy wstępnie zagruntować środkiem Baufan Tiefgrund LF. Jeśli klejony materiał nie może wchłonąć wilgoci, podłoże musi być chłonne.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze ugnieść rurkę. Nałożyć klej montażowy baufan punktowo lub pasmami na montowane części i mocno docisnąć. Ciężkie części muszą pozostać na miejscu do momentu stwardnienia kleju. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć czystą wodą. Czas schnięcia: ok. 24 godziny w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia będzie dłuższy.

Zużycie

w zależności od podłoża i grubości aplikacji ► ok. 300 - 500 g/m² Zawartość tuby wystarcza na ok. 12-20 metrów bieżących.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas przetwarzania i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.