Papier podszewkowy

Arkusz informacji technicznych

1kg / Nr artykułu. 102107 / EAN 4016215102107



Do optymalnego przygotowania podłoża przed tapetowaniem. Maculat komórkowy wygładza szorstkie i nierówne tynki, niezawodnie wypełnia pory i wyrównuje różne chłonności. Zapewnia to równomierne przyleganie tapety i znacznie ułatwia tapetowanie. Idealny do przygotowania powierzchni ścian w celu uzyskania czystego, równego i profesjonalnego efektu tapetowania w pomieszczeniach.

- Wstępna obróbka podłoża przed tapetowaniem
- Do wygładzania szorstkich i gruboziarnistych powierzchni gipsowych
- reguluje chłonność
- do aplikacji pędzlem i pacą
- Przepuszczalność pary wodnej i oddychalność
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Maculat komórkowy jako nadający się do malowania i zacierania podkład pod tapety na szorstkim tynku. Wygładza, wypełnia pory, reguluje chłonność i poprawia przyczepność.

Przygotowanie

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, nośne, chłonne i wolne od środków antyadhezyjnych. W celu zwiększenia wytrzymałości należy użyć podkładu gruntującego Baufan Deep Penetrating Primer LF. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. Naprawić pęknięcia, dziury i wyrwy za pomocą szpachlówki wewnętrznej baufan. W razie wątpliwości wykonać aplikację testową.

Przetwarzanie

Zawartość opakowania wymieszać z odpowiednią ilością czystej, zimnej wody. Proporcje mieszania: 1 kg maculatu komórkowego Baufan wymieszać z ok. 6 litrami wody. Po upływie czasu pęcznienia wynoszącego ok. 30 minut można zoptymalizować rozprowadzanie przez dodanie większej ilości wody. Można nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką lub płaską szczotką. Jeśli baufan Zell-Makulatur ma być wyrównany, np. w celu wyrównania gruboziarnistego tynku, należy odpowiednio zmniejszyć ilość wody. (1 kg proszku na 4-5 litrów wody). Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Ponieważ baufan Zell-Makulatur nie zawiera żadnych środków konserwujących, wymieszany produkt należy zużyć natychmiast. Czas schnięcia: ok. 24 godziny w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia jest odpowiednio dłuższy.

Zużycie

1 kg wystarcza na ok. 20 - 25 m² - w zależności od metody aplikacji i stanu podłoża Określić dokładną ilość użytą przez próbną aplikację na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

schnięcia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Kod produktu M-DF01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.