

Specjalny klej do tapet celulozowych

Arkusze informacji technicznych

200g / Nr artykułu.101360 / EAN 4016215101360

Wzmocniony żywicą syntetyczną klej do tapet o bardzo wysokiej przyczepności do ciężkich tapet. Jest gotowy do użycia w zaledwie 30 minut, może być nakładany maszynowo i nie zawiera konserwantów. Zapewnia równomierną przyczepność bez pęcherzyków powietrza.

- Wzmocniona żywicą syntetyczną
- Bardzo wysoka przyczepność do ciężkich tapet
- Gotowy do użycia w 30 minut
- obrabialny
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Klej komórkowy do klejenia ciężkich tapet.

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i wolne od czynników oddzielających (kurz, tłuszcz itp.). Usunąć starą tapetę za pomocą zdzieraka do tapet baufan lub zdzieraka do wiórów baufan. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówne powierzchnie za pomocą szpachlówki wewnętrznej baufan. Podłoża wymagające szlifowania i kredowania zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Primer LF. Podłoża o dużej chłonności zagruntować (w proporcji 1:40) lub wstępnie zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Penetrating Primer LF.

Przetwarzanie

Proporcje mieszania: Tapetowanie wstępne: Wymieszać 1:40 = 8,0 litrów wody = 60-80 m² Tapetowanie ciężkie: Wymieszać 1:20 = 4,0 litry wody = 20-25 m² Zawartość opakowania wsypać szybko i gwałtownie do zimnej wody, energicznie mieszać i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Po około 30 minutach ponownie energicznie wymieszać mieszaninę. Równomiernie pokryć tapetę, złożyć i pozostawić do namoczenia. Po upływie zalecanego czasu namaczania przyłożyć tapetę do tyłka i docisnąć równomiernie, bez pęcherzyków powietrza.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed dziećmi.

Uwagi

Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta tapety. Nie zawiera konserwantów, więc wymieszaną pastę należy nałożyć szybko. Wszelkie pozostałości pasty na przedniej stronie tapety należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Nie przetwarzać poniżej +5 °C temperatury obiektu i pomieszczenia. Aby jeszcze bardziej zwiększyć siłę klejenia i w przypadku lekko chłonnych podłoży, zalecamy dodanie 20% kleju do tapet baufan, który miesza się z gotowym klejem komórkowym. Pozostałości materiału można utylizować wraz z odpadami domowymi lub jako odpady budowlane. Kod odpadów EWC nr 08 04 10.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.