Wallpaper Power Remover

Arkusz informacji technicznych

1l / Nr artykułu. 102299 / EAN 4016215102299



Bardzo mocny środek do usuwania tapet z wiórów drewnianych w jakości master do łatwego usuwania wielowarstwowych tapet z wiórów drewnianych i innych trudnych do usunięcia tapet. Wysoce skuteczna formuła wnika głęboko w warstwy, szybko i niezawodnie usuwa nawet uporczywe kleje i oszczędza czas podczas prac renowacyjnych. Bardzo ekonomiczny, łatwy do nakładania pędzlem i idealny do użytku wewnątrz pomieszczeń - do czystych powierzchni i optymalnego przygotowania nowych projektów ścian.

- Idealny do malowanych wiórów drewnianych i ciężkich tapet
- Wyjątkowo silna moc rozpuszczania i niezwykle wysoka zdolność penetracji
- Szybkie namaczanie tapety

Obszar zastosowania

Środek do szorstkiego usuwania tapet papierowych, tekstylnych i winylowych, a także farby distemper. Szybko, dokładnie i niezawodnie usuwa również pomalowane wióry drewniane w pomieszczeniach.

Przygotowanie

Do tapet papierowych, tekstylnych i winylowych oraz powłok distemper.

Przetwarzanie

Wymieszać 250 ml Baufan Rauhfaser-Kraftlöser z 5 litrami wody. W przypadku jasnych tapet ilość dodanej wody można zwiększyć do 10,0 litrów. Większe ilości należy rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach. Gorąca woda zwiększa efekt. Nanieść roztwór obficie za pomocą pędzla lub odpowiedniego rozpylacza (nie wdychać rozpylonej mgiełki) i pozostawić na ok. 15 minut. W razie potrzeby powtórzyć aplikację. Nasączoną tapetę można następnie łatwo usunąć. Wodoodporne i malowane tapety należy przed obróbką zszorstkować wałkiem igłowym lub gruboziarnistym papierem ściernym. Aby usunąć powłoki distemper, nanieść baufan Rauhfaser Kraftlöser (rozcieńczenie 1:60) na powierzchnię i usunąć skrobakiem po krótkim czasie reakcji. Usunąć wszelkie pozostałości przez zmycie. Środek do usuwania włókien jest neutralny. Plamy można łatwo usunąć wodą. Nie ma to wpływu na późniejsze klejenie. Narzędzia należy czyścić wodą.

Zużycie

1,0 litr wystarcza na ok. 150 - 200 m2 (w zależności od rozcieńczenia).

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Ważne wskazówki: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.