Styropianowa rurka samoprzylepna

Arkusz informacji technicznych

400g / Nr artykułu. 102510 / EAN 4016215102510



Gotowy do użycia, biały klej dyspersyjny do bezpiecznego klejenia listew dekoracyjnych, płyt sufitowych, paneli izolacyjnych, rozet i elementów dekoracyjnych wykonanych ze Styroporu® we wnętrzach. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niskozapachowy i trwale biały po wyschnięciu. Łatwy do nakładania prosto z tubki, niezawodnie przylega i umożliwia czysty, precyzyjny montaż - idealny do dekoracyjnych prac wykończeniowych i renowacyjnych.

- do listew, elementów dekoracyjnych i rozet wykonanych z polistyrenu
- Trwale biały
- bezrozpuszczalnikowy
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Klej dyspersyjny o wysokiej przyczepności początkowej do płyt sufitowych, profili dekoracyjnych, tapet podkładowych oraz wewnętrznych styropianowych paneli dekoracyjnych i izolacyjnych.

Przygotowanie

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać/ugnieść tubkę. Klejenie punktowe/krawędziowe: Nałóż materiał na tylną stronę panelu w punktach i, jeśli to konieczne, w paskach wokół krawędzi. Klejenie całopowierzchniowe: Nałóż klej za pomocą pacy zębatej - najlepiej B1 lub B2 - na całą powierzchnię tylnej strony panelu lub płaskiego podłoża. Umieścić sztywną płytę piankową w warstwie kleju i docisnąć. W przypadku klejenia sufitowego zaleca się nałożenie kleju na tylną stronę panelu. W przypadku materiałów arkuszowych należy użyć wałka, aby równomiernie docisnąć klej na całej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu kleju, klejone powierzchnie można malować, tapetować lub wyrównywać. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć czystą wodą. Czas schnięcia: ok. 24 godziny na mm grubości warstwy w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

Zużycie

W zależności od podłoża i grubości aplikacji → 500 - 900 g/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

recyklingu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.