

Kit do drewna

Arkusz informacji technicznych

200g / Nr artykułu.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Nr artykułu.101018 / EAN 4016215101018



Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa szpachlówka do drewna, przeznaczona do naprawy uszkodzonych powierzchni drewnianych. Łatwa i czysta w aplikacji, utwardza się równomiernie, nie pękając.

- Odcień jasnobrązowy
- tintable
- Szybkie suszenie
- bezrozpuszczalnikowy
- do wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Do powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do wypełniania pęknięć, dziur, szczelin i rowków oraz do wyrównywania nierówności.

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste, suche, równe, nośne oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć zniszczone elementy.

Przetwarzanie

Przed użyciem wymieszać, a następnie nakładać i wygładzać szpachlą. Szpachla twardnieje bez pęknięcia przy grubości warstwy do 5 mm. W przypadku grubszych warstw należy nakładać kilka warstw, po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Po całkowitym wyschnięciu kit do drewna można łatwo obrabiać mechanicznie (szlifować, wiercić), a także pokrywać bejcami i farbami. Przed bejcowaniem zaleca się lekkie zeszlifowanie powierzchni.

Czas schnięcia:

ok. 24 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:

Maksymalnie 10% odpowiednich uniwersalnych koncentratów barwiących.

Zużycie

na mm grubości warstwy → ok. 1,4 kg/m²

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi

Temperatura obróbki:

od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza roboczego i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można pobrać z naszej strony internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 04 10.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.