

Naprawa płytek i fug w kolorze białym

Arkusz informacji technicznych

350g / Nr artykułu.004202008 / EAN 4016215101490



Wysokiej jakości specjalna fuga do szybkiej i czystej naprawy uszkodzonych połączeń płytek. Idealna do kuchni i łazienek, ponieważ jest wodoodporna i trwała. Łatwa w aplikacji, twardnieje równomiernie i bez pęknięć oraz zapewnia czysty, schludny wygląd fugi. Idealna do wizualnego odświeżenia i utrzymania wartości ścian wyłożonych płytkami w pomieszczeniach.

- Specjalna fuga do spoinowania wewnętrznych płytek ściennych
- Idealny do szybkiej naprawy uszkodzonych połączeń płytek
- wodoodporny
- do kuchni i łazienki
- twardnieje bez pękania

Obszar zastosowania

Fuga do płytek ściennych do naprawy uszkodzonych połączeń płytek. Łatwa w użyciu, czysta aplikacja i utwardzanie bez pęknięć. Idealna do łazienek i toalet.

Przygotowanie

Złącza muszą być suche, czyste i wolne od kurzu i smaru. Usunąć luźny materiał ze spoin. Porowate i nieszkliwione płytki należy przykryć przed fugowaniem.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze ugnieść tubkę. Wcisnąć baufan Tile and Joint Repair bezpośrednio w naprawianą fugę, tak aby fuga została wypełniona bez szczelin. Ostrożnie usunąć nadmiar fugi (np. gumową szpachelką) przed jej wyschnięciem. Przetrzeć płytki wilgotną gąbką i wytrzeć do sucha. Po całkowitym wyschnięciu materiał jest wodoodporny. Czas schnięcia: ok. 24 godziny/mm grubości aplikacji. Czas schnięcia może się różnić w zależności od warunków klimatycznych i chłonności podłoża.

Zużycie

Przechowywać tubkę szczelnie zamkniętą w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Przechowywanie

Przechowywać tubkę szczelnie zamkniętą w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas przetwarzania i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.